INTEREX KATOWICE

STIEBEL ELTRON

Naturalne kamienne płyty grzewcze

Płyta z naturalnego marmuru lub piaskowca jest podgrzewana elektrycznie. Sterowanie odbywa się za pomocą naściennego termostatu. Ciepło nagromadzone w naturalnej kamiennej płycie jest emitowane w postaci długofalowych promieni (porównywalnych z promieniami słonecznymi), a więc ogrzewa ludzi i przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu równomiernie, nie powodując zawirowań powietrza, a jedynie niewielką cyrkulację.
Łagodne i kojące promieniowanie ciepła oznacza, że temperatura w pomieszczeniu może być o 2°C niższa niż w przypadku standardowych systemów ogrzewania powietrza.
Kamienne płyty grzewcze są wykorzystywane zarówno jako pojedyncze źródło ciepła, jak również do ogrzewania całego domu. Punkty mocujące nie są widoczne od przodu, co oznacza, że struktura płyty jest nienaruszona.
Można ją zawiesić na ścianie w pionie lub poziomie.
Wieszak na ręczniki jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe. Niezwykła estetyka naturalnego kamienia oraz paleta 6 kolorów pozwala stworzyć wyjątkową atmosferę w pomieszczeniu.

Główne cechy:

- Moc przyłączeniowa 0,35/0,65/0,85/1,15/1,45/1,65 kW
- Dostępnych aż 6 wzorów kamienia
- Instalacja w układzie poziomym lub pionowym
- Płyty bezobsługowe i wolne od zużycia eksploatacyjnego
- Ochrona IP 25

INTEREX KATOWICE

STIEBEL ELTRON



Typ		MHG 35 E	MHJ 35 E	MHS 35 E	MHP 35 E	SPH 35 E	MHV 35 E
Numer katalogowy		233642	233648	233654	233660	233666	233672
Moc przyłączeniowa	kW	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70	400/600/70
Ciężar	kg	21	21	21	21	21	21

Typ		MHG 65 E	MHJ 65 E	MHS 65 E	MHP 65 E	SPH 65 E	MHV 65 E
Numer katalogowy		233643	233649	233655	233661	233667	233673
Moc przyłączeniowa	kW	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650	0,650
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70	400/1000/70
Ciężar	kg	35	35	35	35	35	35

Typ		MHG 85 E	MHJ 85 E	MHS 85 E	MHP 85 E	SPH 85 E	MHV 85 E
Numer katalogowy		233644	233650	233656	233662	233668	233674
Moc przyłączeniowa	kW	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70	500/1000/70
Ciężar	kg	44	44	44	44	44	44

INTEREX KATOWICE

STIEBEL ELTRON



Typ		MHG 115 E	MHJ 115 E	MHS 115 E	MHP 115 E	SPH 115 E	MHV 115 E
Numer katalogowy		233645	233651	233657	233663	233669	233675
Moc przyłączeniowa	kW	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150	1,150
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	5	5	5	5	5	5
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70	600/1000/70
Ciężar	kg	52	52	52	52	52	52

Typ		MHG 145 E	MHJ 145 E	MHS 145 E	MHP 145 E	SPH 145 E	MHV 145 E
Numer katalogowy		233646	233652	233658	233664	233670	233676
Moc przyłączeniowa	kW	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450	1,450
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70	600/1250/70
Ciężar	kg	62	62	62	62	62	62

Typ		MHG 165 E	MHJ 165 E	MHS 165 E	MHP 165 E	SPH 165 E	MHV 165 E
Numer katalogowy		233647	233653	233659	233665	233671	233677
Moc przyłączeniowa	kW	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
Podłączenie elektryczne		1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V	1/N ~ 230 V
Częstotliwość	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Prąd znamionowy	A	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
Wysokość/szerokość/głębokość	mm	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70	600/1350/70
Ciężar	kg	70	70	70	70	70	70

Typ	Wieszak na ręczniki do MH/SP 600 mm
Numer katalogowy	227668