

> 3BTV2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

## 3BTV2-CT - Samoregulujący przewód grzejny



Model : 469145-000

3BTV2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 3BTV2-CT to przemysłowy samoregulujący przewód grzejny o mocy wyjściowej 9 watów na metr przy 10 ° C.

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulującego na rurociągu + połączenia + zakończenia

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



> 3BTV2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

## 3BTV2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

- ☐ Nadaje się do ochrony rur przed mrozem i zachowania temperatur procesu do 65 ° C
- ☐ Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 65 ° C
- ☐ Maksymalna zmienna lub przypadkowa temperatura ekspozycji 85 ° C (maksymalnie 1000 godzin skumulowanych).
- ☐ Bezwarunkowa klasa temperaturowa T6, która upraszcza projektowanie obwodów w obszarach ATEX.
- ☐ Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
- ☐ Dzięki samoregulującemu rdzeniu grzejnemu, zakładki z przewodem grzejnym można wykonać bez ryzyka przegrzania.
- ☐ Można go skrócić na miejscu, co ułatwia instalację.
- ☐ Samoregulująca zasada ogrzewania kompensuje lokalne straty ciepła i zmiany napięcia, co skutkuje jednolitą temperaturą rury.
- ☐ Dzięki powłoce zewnętrznej z fluoropolimeru (-CT), przewód grzejny może być również stosowany w środowiskach z potencjalnym narażeniem na roztwory organiczne i korozyjne.
- ☐ Nie nadaje się do stosowania w procesach, które podlegają czyszczeniu parą.

Napięcie zasilania: 230V

Moc: 9W/m w temp +10oC



**Cena : 143,91 zł Brutto ( 117,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012*