10BTV2-CR - Samoregulujący przewód grzejny



Model : 677245-000

10BTV2-CR - Samoregulujący przewód grzejny

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 10BTV2-CR to przemysłowy samoregulujący przewód grzejny o mocy 29 watów na metr przy 10 □ C.

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy


Video: instalacja przewodu samoregulujacego na rurociągu + połączenia + zakończenia□

Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie□


Zastosowanie:
*Rodzaj strefy - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefa niezagrożona wybuchem
*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal kwasoodporna, Tworzywo sztuczne Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
*Odporność chemiczna - W przypadku organicznych substancji korozyjnych: użyj wersji -CT (fluoropolimerowa powłoka zewnętrzna) W przypadku łagodnych substancji nieorganicznych: użyj wersji -CR (powłoka zewnętrzna z modyfikowanej poliolefiny)
□

□ Elektryczny system grzewczy do ochrony przed zamarzaniem instalacji niepłukanych parą.
□ Rodzina samoregulujących, równoległych przewodów grzejnych BTV używana jest do ochrony przed zamarzaniem rurociągów i zbiorników.□
□ Może być również używana do utrzymywania temperatur procesowych do 65□ C.

□



10BTV2-CR - Samoregulujący przewód grzejny



> 10BTV2-CR - Samoregulujący przewód grzejny

10BTV2-CR - Samoregulujący przewód grzejny

- Maksymalna utrzymywana temperatura lub temperatura ciągłego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 65 C
- Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 85 C
- Maksymalny skumulowany czas oddziaływania - 1000 h
- Klasa temperaturowa T6 zgodnie z EN 60079-30-1 5.1.13
- Minimalna temperatura montażu -60 C
- Minimalny promień gięcia w temp 20 C: 13 mm przy -60 C: 35 mm

Napięcie zasilania: 230V
Moc: 29W/m w temp +10oC
Maksymalnie na rolce 400m

Cena : 173,43 zł Brutto (141,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012