20QTVR2-CT - Samoregulujący przewód grzejny



Model : 988967-000

20QTVR2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 20QTVR2-CT to przemysłowy samoregulujący przewód grzejny o mocy wyjściowej 64 watów na metr przy 10 □ C.□

□

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulujacego na rurociągu + połączenia + zakończenia□

Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie□

□

Zastosowanie:

□

*Klasyfikacja stref - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefy niezagrożone wybuchem
*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal nierdzewna, Powierzchnia metalowa pokryta lub niepokryta farbą
*Odporność chemiczna - Środowiska organiczne i korozyjne

□

□ Elektryczny system grzewczy do utrzymania temperatur procesowych do 110□ C w instalacjach, które nie są płukane parą.
□ Rodzina samoregulujących, równoległych przewodów grzejnych QTVR używana jest do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów i zbiorników.
□ Może być również używana do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do aplikacji, w których występują średnie temperatury oddziaływania.

□ Maksymalna utrzymywana temperatura lub temperatura ciągłego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 110□ C
□ Klasa temperaturowa T4 zgodnie z EN 60079-30-1 5.1.13
□ Minimalna temperatura montażu -60□ C
□ Minimalny promień gięcia w temp 20□ C: 13 mm
□ przy -60□ C: 35 mm

Samoregulujący przewód grzejny.
Napięcie zasilania: 230V
Moc: 64W/m w temp +10oC

□

> *20QTVR2-CT - Samoregulujący przewód grzejny*

20QTVR2-CT - Samoregulujący przewód grzejny

Cena : 389,91 zł Brutto (317,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012