12XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3



Model : P000001673

12XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 12XTV2-CT-T3 to przemysłowy samoregulujący przewód grzejny o mocy 38 watów na metr przy 10 □ C.□

□

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulujacego na rurociągu + połączenia + zakończenia□

Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie□

Zastosowanie:

□

*Klasyfikacja stref - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefa niezagrożona wybuchem
*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal nierdzewna, Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą
*Odporność chemiczna - Środowiska organiczne i korozyjne

□ Elektryczny system grzewczy do utrzymania temperatur procesowych do 120□ C w instalacjach, które mogą być płukane parą.
□ Rodzina samoregulujących, równoległych przewodów grzejnych XTV używana jest do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów i zbiorników.
□ Może być również używana do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do aplikacji, gdzie występuje wysoka temperatura oddziaływania.

□ Maksymalna utrzymywana temperatura lub temperatura ciągłego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 120□ C
□ Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 215□ C (para nasycona o ciśnieniu 20 bar)
□ Maksymalna skumulowana liczba godzin oddziaływania 1000
□ Klasa temperaturowa T2: 20XTV2-CT-T2 T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3 zgodnie z EN 60079-30-1 5.1.13
□ W oparciu o rozwiązania systemowe* T3-T6 *Przewody grzejne Raychem XTV posiadają podaną klasę temperaturową przy zastosowaniu zasad projektowania dla warunków ustalonych lub przy zastosowaniu urządzeń ograniczających temperaturę. Skorzystaj z oprogramowania projektowego TraceCalc lub skontaktuj się z Pentair Thermal Management.
□ Minimalna temperatura montażu -60□ C
□ Minimalny promień gięcia w temp 20□ C: 13 mm przy -60□ C: 51 mm

Samoregulujący przewód grzejny.
Napięcie zasilania: 230V
Moc: 38W/m w temp +10oC

> *12XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3*

12XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

Cena : 329,64 zł Brutto (268,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012