

> 20XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

20XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3



Model : P000001677

20XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 20XTV2-CT-T3 to przemysłowy samoregulujący przewód grzejny o mocy 63 watów na metr przy 10 °C.

□

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulującego na rurociągu + połączenia + zakończenia □

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie □

Zastosowanie:

□

*Klasyfikacja stref - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefa niezagrożona wybuchem

*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal nierdzewna, Powierzchnie metalowe pokryte lub niepokryte farbą

*Odporność chemiczna - Środowiska organiczne i korozyjne

□ Elektryczny system grzewczy do utrzymania temperatur procesowych do 120 °C w instalacjach, które mogą być płukane parą.

□ Rodzina samoregulujących, równoległych przewodów grzejnych XTV używana jest do utrzymywania temperatur procesowych rurociągów i zbiorników.

□ Może być również używana do ochrony przed zamarzaniem rurociągów o dużych średnicach oraz do aplikacji, gdzie występuje wysoka temperatura oddziaływania.

□ Maksymalna utrzymywana temperatura lub temperatura ciągłego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 120 °C

□ Maksymalna temperatura okresowego oddziaływania (przy włączonym zasilaniu) 215 °C (para nasycona o ciśnieniu 20 bar)

□ Maksymalna skumulowana liczba godzin oddziaływania 1000

□ Klasa temperaturowa T2: 20XTV2-CT-T2 T3: 4XTV2-CT-T3, 8XTV2-CT-T3, 12XTV2-CT-T3, 15XTV2-CT-T3 zgodnie z EN 60079-30-1 5.1.13

□ W oparciu o rozwiązania systemowe* T3-T6 *Przewody grzejne Raychem XTV posiadają podaną klasę temperaturową przy zastosowaniu zasad projektowania dla warunków ustalonych lub przy zastosowaniu urządzeń ograniczających temperaturę. Skorzystaj z oprogramowania projektowego TraceCalc lub skontaktuj się z Pentair Thermal Management.

□ Minimalna temperatura montażu -60 °C

□ Minimalny promień gięcia w temp 20 °C: 13 mm przy -60 °C: 51 mm

Samoregulujący przewód grzejny.

Napięcie zasilania: 230V

Moc: 63W/m w temp +10°C



> 20XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

20XTV2-CT-T3 - Samoregulujący przewód grzejny-CT-T3

□

Cena : 386,22 zł Brutto (314,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012