20VPL4-CT - Przewód grzejny ograniczający moc




Model : P000000681
20VPL4-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 20VPL4-CT to przemysłowy równoległy przewód grzejny ograniczający moc o mocy wyjściowej 61 watów na metr przy 10 □ C.□
RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Video: instalacja przewodu samoregulujacego na rurociągu + połączenia + zakończenia□

Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie□



Zastosowanie:
□
*Klasyfikacja stref - Strefy zagrożone wybuchem: strefa 1, strefa 2 (gazowa), strefa 21, strefa 22 (pyłowa) Strefy niezagrożone wybuchem
*Typ ogrzewanej powierzchni - Stal węglowa, Stal nierdzewna, Powierzchnia metalowa pokryta lub niepokryta farbą
*Odporność chemiczna Środowiska organiczne i korozyjne
□


□ Rodzina równoległych przewodów grzejnych ograniczających moc VPL została zaprojektowana do ogrzewania rurociągów i armatury w systemach przemysłowych.
□ Przewody VPL mogą być stosowane w systemach ochrony przed zamarzaniem oraz do utrzymania temperatur procesowych, wymagających dużych mocy grzewczych i narażonych na działanie wysokich temperatur. Przewody VPL mogą zapewnić utrzymanie

20VPL4-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

temperatur procesowych do 235 C (w zależności od rodzaju przewodu). Wytrzymują temperatury oddziaływania do 260 C przy wyłączonym zasilaniu i mogą być stosowane dla rurociągów płukanych parą.

Przewody ograniczające moc to równoległe przewody grzejne zbudowane ze spiralnego oporowego elementu grzejnego nawiniętego wokół dwóch równoległych żył przewodzących. Odległości pomiędzy punktami styku elementu grzejnego z żyłami przewodzącymi tworzą strefy grzejne. Równoległa budowa umożliwia docinanie na wymiar i łączenie/ zakańczanie przewodów w miejscu instalacji. Przy wzroście temperatury moc grzewcza przewodów grzejnych VPL zmniejsza się. Przewody grzejne VPL mogą się jednokrotnie krzyżować. Dzięki względnie płaskiemu przebiegowi krzywej moc-temperatura dla przewodów VPL charakteryzują się one niskim prądem rozruchu i wysoką mocą grzewczą w podwyższonych temperaturach.

Przewody VPL można montować w strefach zagrożonych wybuchem.



Przewód grzejny ograniczający moc.
Napięcie zasilania: 400V
Moc: 61W/m w temp +10oC

> *20VPL4-CT - Przewód grzejny ograniczający moc*

20VPL4-CT - Przewód grzejny ograniczający moc

Cena : 559,65 zł Brutto (455,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 08 lipca 2012