20FHT4-CT - Równoległy przewód grzejny o stałej mocy



Model : 1244-006065


20FHT4-CT - Równoległy przewód grzejny o stałej mocy

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM 20FHT4-CT to przemysłowy równoległy przewód grzejny o stałej mocy o nominalnej mocy wyjściowej 20 watów na metr.

RAYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie.



Nadaje się do ochrony rur przed mrozem i zachowania temperatur procesu do 230 C
Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji (wyłączona) 260 C
Nadaje się do napięcia roboczego 400 V.
Ze względu na okrągłą elastyczną konstrukcję kabla bardzo dobrze nadaje się do stosowania w środowiskach o ograniczonej przestrzeni.
Zbudowany ze stref grzewczych 2,5 metra.
Dopuszczalna klasa temperaturowa T6, T5, T4, T3 i T2 w zależności od temperatury powierzchni i projektu obwodu.
Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
Dzięki powłoce zewnętrznej PFA, przewód grzejny może być również stosowany w środowiskach o potencjalnym narażeniu na roztwory organiczne i korozyjne.
Można go skrócić na miejscu, co ułatwia instalację.
Nadaje się również do stosowania w procesach, które podlegają czyszczeniu parą.

> *20FHT4-CT - Równoległy przewód grzejny o stałej mocy*

20FHT4-CT - Równoległy przewód grzejny o stałej mocy

Równoległy przewód grzejny o stałej mocy.
Napięcie zasilania: 400V
Moc: 20W/m

Cena : 269,37 zł Brutto (219,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 lipca 2012