
# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody




Model : 231197
EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Producent : AEG

EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody



# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

EWH Comfort □ EL.□



Uwaga: w przypadku montażu poziomego ilość wody podmieszanej do 40□ C □ jest mniejsza od 13 do 29% w stosunku do montażu pionowego w zależności od pojemności ogrzewacza.
Zbiornik wyposażony jest w trzy systemy□ zabezpieczenia przed korozją CoPro III-klasa światowa.
Zasilanie boilera jednofazowe max 3kW.
□



# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody



# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody















| OGRZEWACZE WODY od 30 do 400 litrów | SHW S | SHZ LCD | SH | SHD | PSH UNIVERSAL EL | EWH UNIVERSAL EL | VSRS | PSH TREND | PSH SI | OPRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Materiał z którego wyprodukowano zbiornik** | | | | | | | | | | |
| Emaliowana wysokogatunkowa stal | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Emaliowana stal | | | | | | | | | x | x |
| **Zalecany rodzaj pracy** | | | | | | | | | | |
| Dwutaryfowy | x | x | x | x | x | x | x | x | | |
| Jednotaryfowy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Pojemność** | | | | | | | | | | |
| 30 litrów | | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| 50 litrów | | x | x | | x | x | | x | x | x |
| 80 litrów | | x | x | | x | x | | x | x | x |
| 100 litrów | | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| 120 litrów | | x | x | | x | x | | x | x | x |
| 150 litrów | | x | x | | x | x | | x | x | x |
| 200 litrów | x | | | | | | x | x | | |
| 300 litrów | x | | | | | | x | | | |
| 400 litrów | x | | | | | | | | | |
| **Moc** | | | | | | | | | | |
| 1 kW | | x | x | | x | x | | | | |
| 1,5 kW | | | | | | | | | | x |
| 2 kW | x | x | x | | x | x | | x | x | |
| 2,4 kW | | | | | | | x | | | |
| 3 kW | | x | x | | x | x | x | | | |
| 3,5 kW | | | | x | | | | | | |
| 4 kW | x | x | x | | | | | | | |
| 6 kW | x | x | x | | | | | | | |
| 21 kW | | | | x | | | | | | |
| **Komfort eksploatacji** | **SHW S** | **SHZ LCD** | **SH** | **SHD** | **PSH EL** | **EWH** | **VSRS** | **PSH TREND** | **PSH SI** | **OPRO** |
| Podświetlany panel sterujący LCD | | x | | | | | | | | |
| Licznik zużycia energii | | x | | | | | | | | |
| Wczesny system ostrzegania / serwis CA | | x | | | | | | | | |
| Sterowanie wsteczne | | x | | | | | | | | |
| Licznik dostępnej ilości wody o temp 40°C | | x | | | | | | | | |
| Technologia optymalnej dystrybucji wody | | x | | | | | | | | |
| Panel obsługowy z małym wyświetlaczem | | | | | x | x | | | | |
| Panel obsługowy z pokrętłem | | | x | x | | | | | | |
| Pokrętło regulacji temperatury | | | | | | | x | x | x | x |
| Wskazanie ilości wody zmieszanej do 40°C | | | x | | | | | | | |
| Analogowy wskaźnik temperatury wody | x | | | | | x | x | x | x | x |
| Sygnalizacja nagrzewania wody | | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Sygnalizacja wymiany anody magnezowej | x | | x | x | | | | | | |
| Przycisk szybkiego nagrzewania | | x | x | x | x | x | | | | |
| Zakres regulacji temperatury °C | 7-85 | 5-82 | 5-82 | 35 - 82 | 7-85 | 7-85 | 35-65 | 5-75 | 5-65 | 5-65 |
| **Bezpieczeństwo eksploatacji** | | | | | | | | | | |
| Stopień ochrony IP | 24 | 25 | 25 | 25 | 24/25 | 24/25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Grubość stalowych ścian zbiornika mm | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,5 |
| Anoda tytanowa bezobsługowa | | x | | | | | | | | |
| Anoda magnezowa wymienna | x | | x | x | x | x | x | x | | |
| Króciec spustowy serwisowy | x | x | x | x | x | x | | | | x |
| Izolacja zbiornika pianka poliuretanowa mm | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 30 | x | |
| Izolacja zbiornika wypełniacz materiałowy | | | | | | | | | x | x |
| Kołnierz grzewczy miedziany | x | x | x | x | | | | x | | |
| Suchy ceramiczny element grzejny | | | | | x | x | x | | | |
| Grzałka miedziana | | | | | | | | | x | x |
| Opornik stałoprądowy | | | | | | | | | | x |
| Ochrona zbiornika powłoka ANTICOR® | x | x | x | x | | | | | | x |
| Ochrona zbiornika powłoka CoPro® | | | | | x | x | | x | | |
| Ochrona zbiornika emalia ceramiczna ochronna | | | | | | | x | | x | x |
| **Montaż, serwis** | | | | | | | | | | |
| Pozioma instalacja | | | | | x | x | | | | |
| Pionowa instalacja na ścianie | | x | x | x | x | x | | x | x | x |
| Stojący | x | | | | | | x | | | |
| Wymiana grzałek bez spuszczania wody | | | | | x | x | x | | | |
| Przewód przyłączeniowy | | | | | | | | x | x | x |
| Napięcie zasilania 230 V | x | x | x | | x | x | x | x | x | x |
| Napięcie zasilania 400 V | x | x | x | x | | | x | | | |

# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

| typ | EWH 30 Comfort EL | EWH 50 Comfort EL | EWH 80 Comfort EL | EWH 100 Comfort EL |
|---|---|---|---|---|
| nr katalogowy | 231188 | 231189 | 231190 | 231191 |
| Szerokość | 380 mm | 380 mm | 475 mm | 475 mm |
| Wykonanie | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody |
| Wysokość | 676 mm | 931 mm | 893 mm | 1045 mm |
| Głębokość | 380 mm | 380 mm | 475 mm | 475 mm |
| pojemność nominalna | 30 l | 50 l | 80 l | 100 l |
| typ | ciśnieniowy | ciśnieniowy | ciśnieniowy | ciśnieniowy |
| Objętość wody zmieszanej 40°C | | | | |
| Rodzaj ochrony (IP) | IP25 | IP25 | IP25 | IP25 |
| podłączenie wody | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Pobór mocy | | | | |
| podłączenie elektryczne | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz |
| ciężar (pusty) | 18 kg | 24 kg | 30 kg | 34 kg |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody | 0,60 MPa | 6 MPa | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 0,55 kW | 0,71 kW | 0,89 kW | 1,04 kW |

| typ | EWH 120 Comfort EL | EWH 150 Comfort EL |
|---|---|---|
| nr katalogowy | 231650 | 231192 |
| Szerokość | 475 mm | 475 mm |
| Wykonanie | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody |
| Wysokość | 1200 mm | 1435 mm |
| Głębokość | 475 mm | 475 mm |
| pojemność nominalna | 120 l | 150 l |
| typ | ciśnieniowy | ciśnieniowy |
| Objętość wody zmieszanej 40°C | | |
| Rodzaj ochrony (IP) | IP25 | IP25 |
| podłączenie wody | G 1/2 | G 1/2 |
| Pobór mocy | | |
| podłączenie elektryczne | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz |
| ciężar (pusty) | 40 kg | 48 kg |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 1,15 kW | 1,29 kW |

# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

| typ | EWH 120 Comfort EL | EWH 150 Comfort EL |
|---|---|---|
| nr katalogowy | 231650 | 231192 |
| Szerokość | 475 mm | 475 mm |
| Wykonanie | Wiszący ogrzewacz wody | Wiszący ogrzewacz wody |
| Wysokość | 1200 mm | 1435 mm |
| Głębokość | 475 mm | 475 mm |
| pojemność nominalna | 120 l | 150 l |
| typ | ciśnieniowy | ciśnieniowy |
| Objętość wody zmieszanej 40°C | | |
| Rodzaj ochrony (IP) | IP25 | IP25 |
| podłączenie wody | G 1/2 | G 1/2 |
| Pobór mocy | | |
| podłączenie elektryczne | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz | 1/N/PE ~ 230 V 50Hz |
| ciężar (pusty) | 40 kg | 48 kg |
| dopuszczalne ciśnienie robocze wody | 0,60 MPa | 0,60 MPa |
| zużycie energii na podtrzymanie temperatury 24h przy 65 °C | 1,15 kW | 1,29 kW |

# EWH Universal 150 EL AEG bojler, ogrzewacz wody

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody EWH

**Cena : 3.444,00 zł Brutto ( 2.800,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 24 kwietnia 2015*