# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła



Model : 232807

OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczowym ciepła □ oraz □ grzałką elektryczną.□
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika ciepła z lewej strony.



Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

Uniwersalne uchwyty montażowe
Możliwość zamontowania w
strefie prysznica / wanny
Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
Płynna regulacja temperatury
na zewnętrznym termostacie

□

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

□

Ochrona Wielopoziomowa

Wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
Klasa o IP25

□

□

Długotrwała eksploatacja

Kołnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją

□

□

Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40□ C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

□

□

Wydajność i niskie zużycie energii


Grubość izolacji termicznej =
40,5 mm pianka poliuretanowa

□

□

□
□

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła



# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

□

□

□

OVK 120 D

OVK 150 D

a10 urządzenie

Wysokość

mm

1143

1373

b02 przepust na przewody elektr. I

□

□

□

□

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

□

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

Wysokość

mm

836

1046

d33 zasilanie wymiennika

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

d34 powrót wymiennika

Gwint wewnętrzny

□

G 1

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

G 1

d34 powrót wymiennika [opcja ]

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

d34 powrót wymiennika [opcja ]

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

i13 zawieszenie na ścianie

Wysokość

mm

780

1015

# OVK 120 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Instrukcja obsługi i instalacji OVK

**Cena : 1.832,70 zł Brutto ( 1.490,00 zł Netto)**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015*