LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła




Model : 232810

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Producent : Tatramat

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem płaszczowym ciepła □ oraz □ grzałką elektryczną.□
Podłączenie zasilania i powrotu wymiennika od góry bojlera



Łatwa instalacja, obsługa i konserwacja

Uniwersalne uchwyty montażowe
Możliwość zamontowania w
strefie prysznica / wanny
Oddzielna kieszeń na czujnik zewnętrznego źródła ciepła
Płynna regulacja temperatury
na zewnętrznym termostacie

□

□

Ochrona Wielopoziomowa

Wyłącznik bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed zamarznięciem
Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy z funkcją resetu
Zawór bezpieczeństwa z zaworem zwrotnym jako wyposażenie dodatkowe
Klasa o IP25

□

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Długotrwała eksploatacja

Kołnierz ze stali nierdzewnej z elementem grzejnym ze stali nierdzewnej
Specjalne CoPro szkliwa - podwójne emaliowanie
Anodowa ochrona przed korozją


Komfort obsługi

Wysoki poziom podmieszanej wody do 40 C
Krótki czas nagrzewania
Optyczny wskaźnik aktualnej temperatury wody
Dioda sygnalizująca włączenie
nagrzewania wody

Wydajność i niskie zużycie energii

Grubość izolacji termicznej =
40,5 mm pianka poliuretanowa

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła



LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

□

□

□

OVK 120 D

OVK 150 D

a20 urządzenie

Szerokość

mm

1143

1373

b02 przepust na przewody elektr. I

□

□

□

□

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

b03 przepust na przewody elektr. II

Połączenie śrubowe

□

PG 16

PG 16

c01 dopływ zimnej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c06 wylot ciepłej wody

Gwint zewnętrzny

□

G 1/2 A

G 1/2 A

c10 obieg

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Gwint zewnętrzny

□

G 3/4 A

G 3/4 A

Wysokość

□

□

□

d33 zasilanie wymiennika

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

□

Odstęp boczny

□ mm

506

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

737

d34 powrót wymiennika [opcja]

Gwint wewnętrzny

□

G 1

G 1

i13 zawieszenie na ścianie
Wysokość
mm
780

1015

□

□

□

□

□

Instrukcja obsługi i instalacji OVK□

Cena : 2.164,80 zł Brutto (1.760,00 zł Netto)

LOVK 150 D Bojler z podwójnym wymiennikiem ciepła

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 kwietnia 2015