

GM-2CW Przewód grzewczy 180m / 5400W / 230V



Model : SZ18300113-S

GM-2CW Przewód grzewczy 180m / 5400W / 230V

Producent : Raychem

□ GM-2CW-S Przewód grzewczy 150m / 4500W / 230V
do ochrony przed zamarzaniem schodów zewnętrznych , chodników
w komplecie z uchwytyami do szybkiego montażu



Przewód grzejny GM - 2CW został zaprojektowany zgodnie z normą IEC EN 62395 i jest pokryty polimerowym płaszczem zewnętrznym LSZH, który zapewnia maksymalną odporność na scieranie, działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. □

□

Dla warstwy wierzchniej:

- płytki gresowe zalecamy instalację 3 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm
- płytki granitowe, marmurowe zalecamy instalację 4 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm

□

Dane techniczne zestawu:

GM-2CW Przewód grzewczy 180m / 5400W / 230V

Napięcie zasilania: 230VAC +/- 10%

Moc grzewcza nominalna: 30W/mb

Długość zestawu: 198m przewodu grzewczego z 5-cio metrowym przewodem zasilającym / przedłużamy na życzenie /

Moc grzewcza zestawu: 5400W

Minimalna temperatura montażu: -5°C

Średnica zewnętrzna: 6,9mm

Minimalny promień gięcia: 50mm

Dopuszczenia: CE, EAC, IEC/EN 62395-1 2013, Ed2

Uchwyty szybkiego montażu: 450szt w komplecie

Gwarancja: 10lat

□



□

□

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 230V > Długość do 180mb > GM-2CW Przew

GM-2CW Przewód grzewczy 180m / 5400W / 230V

wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji.

□

Cena : 3.378,81 zł Brutto (2.747,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 marca 2016