

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 400V > GM-4CW Przewód grzewczy 190m /

GM-4CW Przewód grzewczy 190m / 5700W / 400V

GM-4CW Przewód grzewczy 190m / 5700W / 400V



Model : SZ18300120-S

GM-4CW Przewód grzewczy 190m / 5700W / 400V

Producent : Raychem

□ GM-4CW-S Przewód grzewczy 190m / 5700W / 400V
do ochrony przed zamarzaniem schodów zewnętrznych , chodników
w komplecie z uchwytyami do szybkiego montażu



Przewód grzejny GM - 4CW został zaprojektowany zgodnie z normą IEC EN 62395 i jest pokryty polimerowym płaszczem zewnętrznym LSZH, który zapewnia maksymalną odporność na scieranie, działanie środków chemicznych oraz uszkodzenia mechaniczne. □

□

Dla warstwy wierzchniej:

- płytki gresowe zalecamy instalację 3 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm
- płytki granitowe, marmurowe zalecamy instalację 4 przewodów w stopnicy o głębokości ok 31cm

□

Dane techniczne zestawu:

Ogrzewanie schodów zewnętrznych > Kable grzewcze > Napięcie zasilania 400V > GM-4CW Przewód grzewczy 190m /

GM-4CW Przewód grzewczy 190m / 5700W / 400V

Napięcie zasilania: 400VAC +/- 10%
Moc grzewcza nominalna: 30W/mb
Długość zestawu: 190m przewodu grzewczego z 5-cio metrowym przewodem zasilającym / przedłużamy na życzenie /
Moc grzewcza zestawu: 5700W
Minimalna temperatura montażu: -5°C
Średnica zewnętrzna: 6,9mm
Minimalny promień gięcia: 50mm
Dopuszczenia: CE, EAC, IEC/EN 62395-1 2013, Ed2
Uchwyty szybkiego montażu: 475szt w komplecie
Gwarancja: 10lat

☐

☐

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji.

☐

Cena : 3.338,22 zł Brutto (2.714,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 marca 2016