

Ogrzewanie posadzki panele podłogowe 8mm > System T2 Reflecta + T2 Red > Zestaw 10mk / System = T2 Reflecta +

Zestaw 10mk / System = T2 Reflecta + T2 Red + Green Leaf



Model : 1244-002561-k

Zestaw 10mk / System = T2 Reflecta + T2 Red + Green Leaf

Producent : Raychem

System T2 Reflecta + T2 Red 100mb + Green Leaf 1szt

Kompletny system do ogrzewania posadzki z paneli podłogowych na 10m2

☐

VIDEO - Instalacja T2 Reflecta

☐

Samoregulujący przewód grzejny T2 Red instalowany w izolowanej płycie aluminiowej T2 Reflecta ☐ zapewnia energooszczędną i bezpieczną eksploatację podłogi panelowej. Dzięki adaptacyjnej dystrybucji ciepła możemy dowolnie aranżować wnętrza. Automatyczna samoregulacja mocy zależna jest od warunków środowiskowych:

☐

paneli podłogowych.

☐

☐

☐

☐ Kraj produkcji: USA

☐

Dane techniczne płyty T2 Reflecta:

- ☐ Materiał: Aluminium 0,5mm grubości
- ☐ Izolacja: EPS 12,5mm grubości
- ☐ Wymiar płyty: 720mm x 400mm x 13mm
- ☐ Wymiar płyt zakończeniowych: 100mm x 400mm x 12,5mm
- ☐ Klasa ogniowa: DIN 4102-B1
- ☐ Współczynnik przenikania ciepła: 2,33W/m2K

Ogrzewanie posadzki panele podłogowe 8mm > System T2 Reflecta + T2 Red > Zestaw 10mk / System = T2 Reflecta +

Zestaw 10mk / System = T2 Reflecta + T2 Red + Green Leaf

- ☐ Przewodność cieplna 0,033 W (mK)
- ☐ Współczynnik rozszerzalności cieplnej $2,4 \times 105 /K$
- ☐ Wytrzymałość na ściskanie: 140kPa (14000 kg/m²)

Dane techniczne przewodu samoregulującego T2 Red

- ☐ Moc nominalna: 5W/mb - 15W/mb (w zależności od materiału posadzki)
- ☐ Napięcie zasilania: 230V
- ☐ Maks. temp. oddziaływania: 65°C
- ☐ Minimalna temp. montażu: +5°C
- ☐ Maksymalna długość obwodu: 100m
- ☐ Wymiary: 8,7mm x 6mm
- ☐ Atesty: B, CE, SEMKO

Instrukcja montażu

INTEREX KATOWICE

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, ☐ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, ☐ bezpiecznego w eksploatacji.

Cena : 8.979,00 zł Brutto (7.300,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 marca 2016