HCC1M1,72 - szeregowy przewód grzejny MI



Model : HCC1M1,72

HCC1M1,72 - szeregowy przewód grzejny MI


Producent : Raychem

NVent RAYCHEM HCC1M1,72 to przemysłowy przewód grzejny z izolacją mineralną (MI) o maksymalnej mocy wyjściowej 50 watów na metr lub 1,72 Ω / km w 20 □ C. Przewody grzejne z serii HCH mają przewodnik ze stopu miedzi i mogą być stosowane w wielu zastosowaniach przemysłowych systemów grzewczych.□

□

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem□ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie□



□ Niezwykle odpowiedni do ogrzewania długich rur i zapobiegania kondensacji w niskich temperaturach.
□ Maksymalna temperatura ciągłej ekspozycji 200 □ C
□ Może być stosowany w połączeniu z odpowiednimi komponentami w obszarach ATEX (strefa 1, strefa 2 gaz, strefa 21 i strefa 22 pył).
□ W zależności od konstrukcji obwodu możliwa jest klasa temperaturowa T6 do T3.
□ Nadaje się do napięcia roboczego do 500 V.

HCC1M1,72 - szeregowy przewód grzejny MI



> *HCC1M1,72 - szeregowy przewód grzejny MI*

HCC1M1,72 - szeregowy przewód grzejny MI

Szeregowy przewód grzejny MI
Max. napięcie zasilania: 500V
Moc: 50W/m / 1,72□ Ω/km□ w temp +20oC
Karta katalogowa przewodów grzejnych typu HCH/HCC (PL)
Instrukcja montażu (EN)

Cena : 69,25 zł Brutto (56,30 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lutego 2018