

JB-EX-20 - Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa



Model : 1244-000590

JB-EX-20 - Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

Producent : Raychem

Przemysłowa skrzynka przyłączeniowa do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, przeznaczona do przewodów grzejnych FMT, FHT, PI oraz MI. Może być stosowana do wykonywania połączeń pomiędzy przewodami zasilającymi, przewodami grzejnymi i przewodami zimnymi. W zależności od konfiguracji systemu, skrzynka umożliwia łączenie przewodów grzejnych, przewodów zimnych i przewodu zasilającego. Zestawy przyłączeniowe z dławikami M20 muszą być zamawiane oddzielnie w zależności od zastosowanych przewodów grzejnych.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > JB-EX-20 - Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

JB-EX-20 - Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa

Zawartość zestawu:

- ☐ Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami sprężynowymi na szynie DIN
- ☐ 1 x zaślepka M20
- ☐ 2 x zaślepki tymczasowe M20
- ☐ 1 x dławik M25 do montażu w strefach zagrożonych wybuchem dla przewodów zasilających o średnicy 8 - 17 mm
- ☐ 1 x mostek zacisków umożliwiający różne konfiguracje połączeń (wymaga wyjęcia płyty zaciskowej)

Specyfikacja produktu:

Stopień ochrony - IP66

Temperatura otoczenia - od -55°C do +55°C

Zaciski - 4 szt., sprężynowe

Oznakowanie - 1, 2 + 2 x PE

Maksymalny przekrój żył - 10 mm² (linka i drut)

Maksymalne napięcie zasilania - 590 V

Maksymalny prąd roboczy - 53 A

Materiał - Obudowa i pokrywa Polimer modyfikowany zbrojony włóknem szklanym, antyelektrostatyczny, czarny

Uszczelka - Guma silikonowa

Śruby mocujące pokrywę - Stal nierdzewna (niewypadające)

Otwory pod dławiki kablowe - 3 x M20, 1 x M25

Cena : 706,02 zł Brutto (574,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 lutego 2018