MONI-RMC-BASE - Zewnętrzny moduł sterujący




Model : 309735-000

MONI-RMC-BASE - Zewnętrzny moduł sterujący

Producent : Raychem

Moduły zdalnego sterowania DigiTrace RMC wyposażone są w wyjścia przekaźnikowe służące do załączania obwodów grzewczych przez panel operatorski DigiTrace NGC-UIT. Moduły RMC mogą posiadać od 2 do 40 wyjść przekaźnikowych. Do jednego panelu DigiTrace NGC-30-UIT można podłączyć do 10 modułów RMC za pośrednictwem kabla RS-485 (pojedyncza skrętka dwużyłowa), zapewniając sterowanie do 260 obwodów grzewczych.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Zastosowanie Strefy niezagrożone wybuchem
Temperatura pracy od 0 C do 55 C
Temperatura przechowywania od -40 C do 70 C
Wilgotność względna Maks. 95%, bez kondensacji
Stopień ochrony IP2X wg IEC 529
Napięcie zasilania 24 V DC
Prąd < 2 A
Napięcie 230 V AC/DC
Prąd 10 A
Zaciski przyłączeniowe Sprężynowe, na przewody o przekroju od 0,08 mm2 do 2,5 mm2
Liczba na jeden moduł RMC od 1 do 20 dwukanałowych modułów (2 do 40 wyjść

MONI-RMC-BASE - Zewnętrzny moduł sterujący

przekaźnikowych)
Całkowita liczba wyjść w systemie RMC 260
Typ Mechaniczne, normalnie otwarte
Napięcie maksymalne 250 V AC, 30 V DC
Prąd maksymalny 2 A AC/DC
Moc maksymalna 60 W/500 VA (obciążenie rezystancyjne)
Izolacja 4 kV
Trwałość (ilość cykli przełączania) Od 1 x 106 przy 0,35 A do 0,2 x 106 przy 2 A

Cena : 14.264,31 zł Brutto (11.597,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 14 lutego 2018