

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG



Model : 222387

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Producent : AEG

Hydrauliczny podgrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video instalacyjne AEG, Stiebel Eltron, Zanker

Protokół instalacji

CWU - zagadnienia

☐ Przepływowy ogrzewacz wody, jaki wybrać ?. Ważne informacje, warto zajrzeć ☐ tutaj.

INTEREX KATOWICE

Tabela kompatybilności przepływowych ogrzewaczy wody ☐
AEG model DDLT

☐

Model stary DDLT

DDLT 13

DDLT 18

DDLT 21

DDLT 24

DDLT 27

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Model nowy PHB działanie hydrauliczne

PHB 13

PHB 18

PHB 21

PHB 24



Model nowy PEG działanie elektroniczne

PEG 13

PEG 18



PEG 21



PEG 24



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Model nowy PEY działanie
elektroniczne

- ☐
- ☐

PEY 18/21/24

PEY 18/21/24

- ☐

Model nowy PEO działanie elektroniczne

- ☐
- ☐

PEO 18/21/24

PEO 18/21/24

☐ PEO 27

Model nowy PER działanie elektroniczne

- ☐
- ☐

PER 18/21/24

PER 18/21/24

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

☐

☐

Zawieszenie urządzenia jest identyczne ☐ DDLT = PHB = PEG = PEY = PEO = PER

Przyłącza hydrauliczne i elektryczne są identyczne DDLT = PHB ☐ = PEG = PEY = PEO =

PER

Działanie hydrauliczne: w zależności od ilości przepływającej wody w sposób mechaniczny załączają pełną moc lub połowę mocy ogrzewacza. ☐

Brak możliwości ustawienia temperatury ciepłej wody w ogrzewaczu.

Urządzenia hydrauliczne: DDLT, PHB

Działanie elektroniczne: w zależności od ilości przepływającej wody, temperatury żądanej oraz temperatury wody na dopływie w sposób elektroniczny płynnie regulują moc ogrzewacza.

Urządzenia elektroniczne:

PEG: do wyboru dwie stałe temperatury 42 ☐ C ☐ i 55 ☐ C ☐ z precyzją do 3 ☐ C do 100% mocy

PEY: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem od 30 ☐ C ☐ do 60 ☐ C ☐ ☐ C ☐ z precyzją od 1 ☐ C ☐ do 3 ☐ C do 100% mocy

PEO: ☐ płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na wyświetlaczu LCD ☐ od 30 ☐ C ☐ do 60 ☐ C z precyzją do 1 ☐ C do 100% mocy

PER: płynnie regulowana temperatura poprzez pokrętkę z wyborem na dużym wyświetlaczu LCD, bezwzględny priorytet utrzymania temperatury z dokładnością do 0.5 ☐ C = zawsze stała temperatura ciepłej wody

Informacje techniczne Mariusz Czapnik telefon 602551555

Hydrauliczny podgrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW
dedykowany jest do zasilania w ciepłą wodę

- ☐ umywalek,
- ☐ zlewozmywaków
- ☐ pryszniców
- ☐ wanien

Temperaturę wody ustawiamy poprzez podmieszanie ciepłej wody z zimną.

☐

☐

Dwa poziomy mocy do wyboru ręcznego pozwalają na wybór i ustawienie urządzenia do pracy latem lub pracy w zimie. ☐

Dwa inne poziomy mocy hydrauliczne są przełączane automatycznie w zależności od ilości przepływającej wody. ☐

Instalacja ☐ urządzenia jest bardzo szybka i dokładna dzięki uniwersalnej technice montażu.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Zabezpieczenie IP 25.



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

□

Dane techniczne:

Moc (kW): 12 / 24

Napięcie zasilania (V): 3/PE ~ 400

Wysokość (cm): 48,5

Szerokość (cm): 22,6

Głębokość (cm): 9,0

Instrukcja montażu i obsługi przepływowego ogrzewacza wody DDLT PinControl

Do każdego naszego ogrzewacza trójfazowego załączony jest szablon montażowy, który pozwala na prawidłowe zaprojektowanie i przygotowanie instalacji wodnej i elektrycznej. □ □

Do każdego naszego urządzenia załączone są akcesoria montażowe które pozwalają przygotować instalację wodną i elektryczną dla zachowania prawidłowego IP urządzenia oraz estetycznego końcowego wyglądu ogrzewacza.

W wyniku odpowiednio przygotowanych instalacji otrzymujemy estetyczny i bezpieczny w eksploatacji □
przepływowy ogrzewacz wody.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG



CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Cena : 1.230,00 zł Brutto (1.000,00 zł Netto)

Dostępne opcje Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG :

LT

Instalacja DDLT. Cena od: (+ 51,00 zł),

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG



Ogrzewacz wody DDLT + pomoc techniczna tel 602551555.

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

CWU dla domu - przepływowe ogrzewacze wody > Trójfazowe 400V > Sterowane hydraulicznie > o mocy 24,0 kW > Hyd

Hydrauliczny ogrzewacz wody DDLT PinControl 24 kW - AEG

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2009