

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik



Model : 354880

BA 1900 1900W Promiennik

Producent : Dimplex

☐ Halogenowy promiennik podczerwieni o mocy 1900W - BA 1900

☐

☐

Słońce zachodzi i cudowny dzień dobiega końca. Dzięki promiennikom tarasowym BA 1900 firmy Dimplex nie musisz rezygnować z komfortowego ciepła wieczorem. Dimplex dla Państwa wytwarza własne ciepło słoneczne - odczuwalne natychmiast po włączeniu.

☐

☐

Zalety i dane:

- ☐ Dostarczają ciepło błyskawicznie
- ☐ Uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia 0° do 75°
- ☐ Wyposażone w żarniki halogenowe emitujące naturalne światło barwy białe-żółtej.
- ☐ Bezgłośna praca.
- ☐ Stalowa obudowa malowana proszkowo.
- ☐ Kolor srebrny
- ☐ Przewód zasilający o długości ~ 1,8m
- ☐ Wymiary (mm) - 594x160x144

☐

☐

Model

QXD 1500 ☐

QXD 3000 ☐

BA 1900

BS 1201S

BY 802 S

BK 1201 S

BK 1202 S

UWS 75 ☐

RW 120/1

Moc (W)

1500

3000

1900

600 / 1200

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

600
1200
600 / 1200
650 / 1300
2000

Zastosowanie
przemysł
komercyjne
przemysł
komercyjne
patio

łazienki
pokoje dla
niemowląt
domowe
komercyjne
domowe
komercyjne
patio
przemysł
komercyjne

Rodzaj promiennika
halogenowy
halogenowy
halogenowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy

Widmo
podczerwieni (μm)
☐ 0,8-2,5
☐ 0,8-2,5
☐ 0,8-2,5
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000

Instalacja wewnętrzna ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Instalacja na zewnątrz

☐ ☐
☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐

Montaż: ścienny sufitowy pionowy

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°			
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody			
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody			
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

☐ X2

☐ X2

X4

24

24

24

24

X4

20

Wymiary: ☐

szerokość

wysokość ☐

głębokość

256

440

310

380

440

310 ☐

☐ 594

160

144

526

140

92

768

114

91

768

100

92

768

100

92

750

105

100

1200

155

175

Minimalna wysokość instalacji (m)

2.1

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

2.5
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
2.1

Zasilanie

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Instrukcja instalacji

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ Certyfikaty i dopuszczenia

☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ ☐ ☐ VDE, CE
☐ VDE, CE ☐ ☐
VDE, CE
☐ ☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ VDE, CE ☐
☐ ☐ VDE, CE ☐

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

**INTEREX
KATOWICE**

> BA 1900 1900W Promiennik

BA 1900 1900W Promiennik

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji □

□

Gena : ~~3.075,00 zł Brutto (2.500,00 zł Netto)~~

Cena promocyjna : 1.700,00 zł Brutto (1.382,11 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lipca 2018