

PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody



Model : 236232

PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

Ciśnieniowy, pojemnościowy ogrzewacz wody □ - PSH 120 WE-L

ZASTOSOWANIE: Zasobniki kombinowane PSH WE przeznaczone są do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru (zasilanie pojedyncze i grupowe), np. równoczesne zasilanie łazienki i kuchni. Zasobniki pośrednie posiadają elektryczną grzałkę rurkową ze stali nierdzewnej oraz rurkowy wymiennik ciepła do podłączenia na przykład do centralnej instalacji grzewczej. Ciśnieniowe urządzenie współpracujące z wszystkimi dostępnymi w handlu armaturami ciśnieniowymi. Do wyboru bezciśnieniowe do zasilania jednego punktu poboru wody.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT: Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 7 do 75 °C. Wskaźnik podgrzewania sygnalizuje trwające podgrzewanie. Wskaźnik przebiegu temperatury do kontroli aktualnej temperatury wody.

EFEKTYWNOŚĆ: Niskie straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji cieplnej. Wyjątkowo ekonomiczny dzięki korzystnemu podłączeniu do instalacji grzewczej za pośrednictwem wbudowanego rurkowego wymiennika ciepła. Konstrukcja pozwalająca na ekologiczną segregację zastosowanych komponentów i recykling. □

INSTALACJA I SERWIS: Łatwa wymiana w miejsce wszystkich typowych wiszących ogrzewaczy pojemnościowych. Uchwyty w urządzeniu pozwalają na bezpieczne przenoszenie. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Możliwość instalacji w połączeniu z systemami rur z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali nierdzewnej. Kołnierz jest wyposażony w drugą rurkę czujnika do zewnętrznej regulacji wytwornicy ciepła. Przyłącze cyrkulacji podnosi komfort ciepłej wody w dłuższych instalacjach rurowych. Łatwy w wyjmowaniu kołnierz grzejny. Stopień ochrony IP 25. Duży otwór kołnierzowy do sprawnego i wygodnego odkamieniania.

□

Różne modele z przyłączem rurkowego wymiennika ciepła z lewej strony (PSH WE-L) lub z prawej strony (PSH WE-R). Dodatkowe warianty do instalacji z poziomem (PSH WE-H).

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ: Wysokiej jakości anoda magnezowa. Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty specjalną, bezpośrednią powłoką emalii „anticor” zapewniającą wyjątkowo długą żywotność. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje temperaturę wody i chroni zbiornik przed zamarznięciem.

□

Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody



Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

- ☐ Numer urządzenia 236232
- ☐
- ☐
- Moc grzewcza
- Moc grzewcza grzałki elektrycznej 2kW
- Moc cieplna wymiennika ciepła (720 l) (temperatura na wlocie 10 °C/temperatura nagrzewania 80 °C) 9,2 kW
- Moc cieplna wymiennika ciepła (900 l) (temperatura na wlocie 10 °C/temperatura nagrzewania 80 °C) 10,3 kW
- ☐
- Dane elektryczne
- Tryb pracy jednoobwodowy X
- Czas nagrzewania z 15 °C do 65 °C 2,22 h
- ☐
- Dane hydrauliczne
- Pojemność nominalna 79 l
- Objętość wody zmieszanej 40 °C (15 °C/65 °C) 128 l
- Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (720 l) 0,005 MPa
- Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (900 l) 0,008 MPa
- Powierzchnia wymiennika ciepła 0,6 m²
- ☐
- Wymiary
- Szerokość 871 mm
- Głębokość 538 mm
- Średnica 510 mm
- ☐
- Masy
- Masa po napełnieniu 116,2 kg
- ☐
- Temperatury, granice stosowania
- zakres nastaw temperatury 5-80 °C
- Maks. dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa
- Ciśnienie próbne 0,2 MPa
- Maks. dop. temperatura 95 °C
- Maks. ilość przepływu 23,5 l/min
- Min. ciśnienie na wlocie wody 0,1 MPa
- Maks. ciśnienie na wlocie wody 0,6 MPa
- Przewodność wody użytkowej min./maks. 100-1500 µS/cm
- ☐
- Wykonanie
- Konstrukcja zamknięta X
- Sieciowy przewód przyłączeniowy X
- Przybliżona długość sieciowego przewodu przyłączeniowego 95cm bez wtyczki
- ☐
- Instrukcja obsługi i montażu ☐

Cena : 3.597,75 zł Brutto (2.925,00 zł Netto)

Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

PSH 120 WE-L Pojemnościowy ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lipca 2018