PSH 200 WE-R Pojemnościowy ogrzewacz wody



Model : 236237

PSH 200 WE-R Pojemnościowy ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

□ Ciśnieniowy, pojemnościowy ogrzewacz wody□ - PSH 200 WE-R

ZASTOSOWANIE: Zasobniki kombinowane PSH WE przeznaczone są do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru (zasilanie pojedyncze i grupowe), np. równoczesne zasilanie łazienki i kuchni. Zasobniki pośrednie posiadają elektryczną grzałkę rurkową ze stali nierdzewnej oraz rurkowy wymiennik ciepła do podłączenia na przykład do centralnej instalacji grzewczej. Ciśnieniowe urządzenie współpracujące z wszystkimi dostępnymi w handlu armaturami ciśnieniowymi. Do wyboru bezciśnieniowe do zasilania jednego punktu poboru wody.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT: Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 7 do 75 □ C. Wskaźnik podgrzewania sygnalizuje trwające podgrzewanie. Wskaźnik przebiegu temperatury do kontroli aktualnej temperatury wody.

EFEKTYWNOŚĆ: Niskie straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji cieplnej. Wyjątkowo ekonomiczny dzięki korzystnemu podłączeniu do instalacji grzewczej za pośrednictwem wbudowanego rurkowego wymiennika ciepła. Konstrukcja pozwalająca na ekologiczną segregację zastosowanych komponentów i recykling.□

INSTALACJA I SERWIS: Łatwa wymiana w miejsce wszystkich typowych wiszących ogrzewaczy pojemnościowych. Uchwyty w urządzeniu pozwalają na bezpieczne przenoszenie. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Możliwość instalacji w połączeniu z systemami rur z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali nierdzewnej. Kołnierz jest wyposażony w drugą rurkę czujnika do zewnętrznej regulacji wytwornicy ciepła. Przyłącze cyrkulacji podnosi komfort ciepłej wody w dłuższych instalacjach rurowych. Łatwy w wyjmowaniu kołnierz grzejny. Stopień ochrony IP 25. Duży otwór kołnierzowy do sprawnego i wygodnego odkamieniania.
□
Różne modele z przyłączem rurkowego wymiennika ciepła z lewej strony (PSH WE-L) lub z prawej strony (PSH WE-R). Dodatkowe warianty do instalacji z poziomie (PSH WE-H).

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ: Wysokiej jakości anoda magnezowa. Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty specjalną, bezpośrednią powłoką emalii „anticor” zapewniającą wyjątkowo długą żywotność. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje temperaturę wody i chroni zbiornik przed zamarznięciem.
□

PSH 200 WE-R Pojemnościowy ogrzewacz wody



PSH 200 WE-R Pojemnościowy ogrzewacz wody

□
Numer urządzenia 236237
□
□
Moc grzewcza
Moc grzewcza grzałki elektrycznej 2kW
Moc cieplna wymiennika ciepła (720 l) (temperatura na wlocie 10 □ C/temperatura nagrzewania 80 □ C) 10.3 kW
Moc cieplna wymiennika ciepła (900 l) (temperatura na wlocie 10 □ C/temperatura nagrzewania 80 □ C) 11.1 kW
□
Dane elektryczne
Tryb pracy jednoobwodowy X
Czas nagrzewania z 15 □ C do 65 □ C 5,47 h
□
Dane hydrauliczne
Pojemność nominalna 191 l
Objętość wody zmieszanej 40 □ C (15 □ C/65 □ C) 395 l
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (720 l) 0,005 MPa
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (900 l) 0,008 MPa
Powierzchnia wymiennika ciepła 0,6 m□
□
Wymiary
Szerokość 1715 mm
Głębokość 520 mm
Średnica 510 mm
□
Masy
Masa po napełnieniu 256,3 kg
□
Temperatury, granice stosowania
zakres nastaw temperatury 5-80 □ C
Maks. dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa
Ciśnienie próbne 0,2 MPa
Maks. dop. temperatura 95 □ C
Maks. ilość przepływu 23,5 l/min
Min. ciśnienie na wlocie wody 0,1 MPa
Maks. ciśnienie na wlocie wody 0,6 MPa
Przewodność wody użytkowej min./maks. 100-1500 µS/cm
□
Wykonanie
Konstrukcja zamknięta X
Sieciowy przewód przyłączeniowy X
Przybliżona długość sieciowego przewodu przyłączeniowego 95cm bez wtyczki
□
Instrukcja obsługi i montażu□

Cena : 4.317,30 zł Brutto (3.510,00 zł Netto)

PSH 200 WE-R Pojemnościowy ogrzewacz wody

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lipca 2018