

PSH 80 WE-H 2000W



Model : 236238

PSH 80 WE-H 2000W

Producent : Stiebel Eltron

☐ Ciśnieniowy, pojemnościowy ogrzewacz wody o mocy 2000W - PSH 80 WE-H

ZASTOSOWANIE: Zasobniki kombinowane PSH WE przeznaczone są do zasilania ciepłą wodą kilku punktów poboru (zasilanie pojedyncze i grupowe), np. równoczesne zasilanie łazienki i kuchni. Zasobniki pośrednie posiadają elektryczną grzałkę rurkową ze stali nierdzewnej oraz rurkowy wymiennik ciepła do podłączenia na przykład do centralnej instalacji grzewczej. Ciśnieniowe urządzenie współpracujące z wszystkimi dostępnymi w handlu armaturami ciśnieniowymi. Do wyboru bezciśnieniowe do zasilania jednego punktu poboru wody.

WYPOSAŻENIE I KOMFORT: Bezstopniowa regulacja temperatury w zakresie od 7 do 75 °C. Wskaźnik podgrzewania sygnalizuje trwające podgrzewanie. Wskaźnik przebiegu temperatury do kontroli aktualnej temperatury wody.

EFEKTYWNOŚĆ: Niskie straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji cieplnej. Wyjątkowo ekonomiczny dzięki korzystnemu podłączeniu do instalacji grzewczej za pośrednictwem wbudowanego rurkowego wymiennika ciepła. Konstrukcja pozwalająca na ekologiczną segregację zastosowanych komponentów i recykling.

INSTALACJA I SERWIS: Łatwa wymiana w miejsce wszystkich typowych wiszących ogrzewaczy pojemnościowych. Uchwyty w urządzeniu pozwalają na bezpieczne przenoszenie. Uniwersalny uchwyt ścienny umożliwia szybki i łatwy montaż na ścianie. Możliwość instalacji w połączeniu z systemami rur z tworzywa sztucznego, miedzi lub stali nierdzewnej. Kołnierz jest wyposażony w drugą rurkę czujnika do zewnętrznej regulacji wytwornicy ciepła. Przyłącze cyrkulacji podnosi komfort ciepłej wody w dłuższych instalacjach rurowych. Łatwy w wyjmowaniu kołnierz grzejny. Stopień ochrony IP 25. Duży otwór kołnierzowy do sprawnego i wygodnego odkamieniania.

☐

Różne modele z przyłączem rurkowego wymiennika ciepła z lewej strony (PSH WE-L) lub z prawej strony (PSH WE-R). Dodatkowe warianty do instalacji z poziomem (PSH WE-H).

BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ: Wysokiej jakości anoda magnezowa. Stalowy zbiornik wewnętrzny pokryty specjalną, bezpośrednią powłoką emalii „anticor”; zapewniającą wyjątkowo długą żywotność. Automatyczna ochrona przed zamarzaniem nadzoruje temperaturę wody i chroni zbiornik przed zamarznięciem.

☐

Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 80 WE-H 2000W

PSH 80 WE-H 2000W



Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 80 WE-H 2000W

PSH 80 WE-H 2000W

- ☐ Numer urządzenia 236238
- ☐ Moc grzewcza
Moc grzewcza grzałki elektrycznej 2kW
Moc cieplna wymiennika ciepła (720 l) (temperatura na wlocie 10 ° C/temperatura nagrzewania 80 ° C) 9,2 kW
Moc cieplna wymiennika ciepła (900 l) (temperatura na wlocie 10 ° C/temperatura nagrzewania 80 ° C) 10,3 kW
- ☐ Dane elektryczne
Tryb pracy jednoobwodowy X
Czas nagrzewania z 15 ° C do 65 ° C 2,22 h
- ☐ Dane hydrauliczne
Pojemność nominalna 79 l
Objętość wody zmieszanej 40 ° C (15 ° C/65 ° C) 137 l
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (720 l) 0,005 MPa
Strata ciśnienia w wymienniku ciepła (900 l) 0,008 MPa
Powierzchnia wymiennika ciepła 0,6 m²
- ☐ Wymiary
Szerokość 871 mm
Głębokość 538 mm
Średnica 510 mm
- ☐ Masy
Masa po napełnieniu 118,2 kg
- ☐ Temperatury, granice stosowania
zakres nastaw temperatury 5-80 ° C
Maks. dopuszczalne ciśnienie 0,6 MPa
Ciśnienie próbne 0,2 MPa
Maks. dop. temperatura 95 ° C
Maks. ilość przepływu 23,5 l/min
Min. ciśnienie na wlocie wody 0,1 MPa
Maks. ciśnienie na wlocie wody 0,6 MPa
Przewodność wody użytkowej min./maks. 100-1500 µS/cm
- ☐ Wykonanie
Konstrukcja zamknięta X
Sieciowy przewód przyłączeniowy X
Przybliżona długość sieciowego przewodu przyłączeniowego 95cm bez wtyczki
- ☐ Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 3.807,00 zł Brutto (3.095,12 zł Netto)

Stiebel Eltron Technika domowa i systemowa > PSH 80 WE-H 2000W

PSH 80 WE-H 2000W

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 lipca 2018