

> DCE 11/13 compact H + MEKD

DCE 11/13 compact H + MEKD



Model : 232794

DCE 11/13 compact H + MEKD

Producent : Stiebel Eltron

☐ ☐ DCE 11/13 compact H ogrzewacz wody + Mekd

☐

Zdjęcia instalacyjne / montażowe

Video prezentacja urządzenia ☐

☐

Protokół instalacji

☐

CWU - zagadnienia

☐

ZASTOSOWANIE: Oszczędzający miejsce kompaktowy przepływowy podgrzewacz wody DCE dedykowany do produkcji ciepłej wody dla zlewozmywaka. ☐ Nadaje się również do produkcji CWU do obsługi prysznica przy temperaturach na wlocie powyżej 20 °C. Wyjątkowo płaski z głębokością instalacji mniejszą niż 10 cm.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany elektronicznie kompaktowy podgrzewacz przepływowy z technologią 3i. Precyzyjna żądana temperatura do maksymalnej mocy. Bardzo szybkie podgrzewanie wody i stabilność w wysokich temperaturach dzięki nagrzewaniu za pomocą odkrytej grzałki. Możliwość wyboru podłączonego obciążenia 11 kW lub 13,5 kW. Standardowo z kablem przyłączeniowym. Podgrzewanie wody od 20 - 60 °C, regulowane do stopnia za pomocą płynnego przełącznika temperatury na urządzeniu.

WYDAJNOŚĆ: Oszczędza do 30% energii i wody dzięki elektronicznej kontroli mocy dzięki technologii 3i. 3 czujniki zapewniają osiągnięcie zadanej temperatury dokładnie w takim stopniu. W tym celu wykorzystuje się tylko naprawdę potrzebną energię, a domieszanie zimnej wody do zaworu nie jest konieczne. Podgrzewanie wody odbywa się natychmiast po dotknięciu w punkcie poboru, bez magazynowania i strat na linii. Nadaje się do podgrzewanej wody do 70 °C, podgrzana woda do 55 °C może być podgrzewana przez podgrzewacz wody.

INSTALACJA PROFI-RAPID: Łatwy i stabilny montaż na ścianie: bezpośrednie przykręcenie przez tylny panel urządzenia ułatwia kompensację nierówności ścian i odchył wierconych otworów. Szybkie, uniwersalne i zewnętrzne przyłącze wody: przyłącza wodne G 1/2 A na dole do bezpośredniego montażu za pomocą złączki bezciśnieniowej lub odpornej na ciśnienie. Proste podłączenie elektryczne: Przewód zasilający przygotowany w standardzie do stałego połączenia, ułożenie kabli w górę pozwala uniknąć kabli w dolnym polu widzenia. Możliwość wyboru mocy 11 lub 13,5 kW z wewnętrzną regulacją. Stopień ochrony IP24. Analiza błędów za pomocą

> DCE 11/13 compact H + MEKD

DCE 11/13 compact H + MEKD

wyświetlacza diagnostycznego LED. Pokrywa urządzenia i kompletny zespół wewnętrzny można oddzielić od panelu tylnego bez użycia narzędzi.

BEZPIECZEŃSTWO: System ogrzewania z drutu gołego odpowiedni do wody o niskiej zawartości wapnia i wody wapiennej. Wewnętrznie aktywowana ochrona przed oparzeniem ogranicza temperaturę wody do maks. 43 °C Wielopoziomowy elektroniczny system bezpieczeństwa składający się z wyłącznika temperatury bezpieczeństwa, kontrolowanego przez czujnik monitorowania temperatury bloku grzewczego, systemu wykrywania powietrza.

□

□

Komfort eksploatacji: Elektronicznie regulowany, zapewnia dokładną temperaturę c.w.u. w zakresie mocy. Bardzo

szybkie nagrzewanie wody i duża stałość temperatury poprzez system odkrytych grzałek. Moc przyłączeniowa 11 KW lub 13,5 KW. Seryjnie wyposażony w przewód przyłączeniowy. Zakres temperatur 20 do 60 °C, □
nastawianych dokładnie przez sterowanie. □

□

□

□

□

□ Armatura MEKD

dedykowana do instalowania z przepływowym ogrzewaczem wody DCE 11/13 Compact H

> DCE 11/13 compact H + MEKD

DCE 11/13 compact H + MEKD



> DCE 11/13 compact H + MEKD

DCE 11/13 compact H + MEKD



Instrukcja instalacji i obsłuarmatury MEKD

Instrukcja instalacji oraz eksploatacji ogrzewacza wody DCE

☐

Moc ☐ : 11/13 kW

Wymiary: 293/188/87 mm

Kolor: ☐ biały

Rodzaj ochrony: IP25

Podłączenie wody: G 3/8

Napięcie zasilania: ☐ ☐ 3/PE 400V

Zabezpieczenie elektryczne: 16/20 A ☐

Zakres nastaw temperatur: 20-60 ☐ C

☐

☐

> DCE 11/13 compact H + MEKD

DCE 11/13 compact H + MEKD

□

Cena : 2.340,00 zł Brutto (1.902,44 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 marca 2019