EIL 4 Premium 4400W/230V




Model : 200135
EIL 4 Premium 4400W/230V

Producent : Stiebel Eltron

Uniwersalny□
elektronicznie sterowany□ przepływowy ogrzewacz wody do umywalki
□ EIL 4 Premium 4400W□
podłączenie ciśnieniowe / bezciśnieniowe


Instalacja nad umywalką



Urządzenie dedykowane do umywalek


EIL 4 Premium 4400W/230V

Armatura z dwoma wężykami



Instalacja ciśnieniowa

Armatura z trzema wężykami



Instalacja bezciśnieniowa

EIL 4 Premium 4400W/230V

Urządzenie uniwersalne do montażu□ ciśnieniowego□ ze standardową armaturą na 2 wężyki oraz do montażu□ bezciśnieniowego□ z armaturą na 3 wężyki .

ZASTOSOWANIE: Nadaje się do dostarczania ciepłej wody do umywalki. Możliwa praca z armaturą bezciśnieniową i ciśnieniową..

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany elektronicznie mini przepływowy podgrzewacz wody z elektroniką sterującą, czujnikiem temperatury na wylocie i zmiennym ograniczeniem przepływu. Precyzyjna żądana temperatura do maksymalnej mocy. Wewnętrzna granica temperatury 30 - 50 □ C Zawiera specjalny regulator strumienia dla idealnego strumienia wody i zintegrowany regulator przepływu do stosowania w istniejących złączach (gwint M22 / 24). Zapobiega poparzeniom przy wysokich temperaturach wlotowych dzięki automatycznej regulacji mocy. Możliwy montaż pod i pod stołem.
□
WYDAJNOŚĆ: Elektroniczna kontrola mocy w celu oszczędzania energii i wody. Czujnik temperatury na wylocie, wraz z elektroniką sterującą, zapewnia, że □ □ ustawiona temperatura jest osiągana dokładnie do stopnia. W tym celu wykorzystuje się tylko naprawdę potrzebną energię, a domieszanie zimnej wody do zaworu nie jest konieczne. Woda jest podgrzewana bezpośrednio w punkcie poboru i tylko wtedy, gdy jest potrzebna. Unika się strat energii i wody przez długie trasy kablowe. To maksymalna efektywność energetyczna.□
□
INSTALACJA PROFI-RAPID: System instalacyjny PROFI-RAPID zapewniający oszczędność czasu i łatwą instalację. Łatwy montaż na ścianie: 2-punktowy montaż, tylna ściana służy również jako szablon do wiercenia, długie otwory do kompensacji odchyleń od otworu, pokrywę urządzenia i zespół wewnętrzny można usunąć jedną ręką. Szybkie i uniwersalne przyłącze wody: zewnętrzne przyłącza wody 3/8 "do bezpośredniego i uniwersalnego montażu armatury. Proste podłączenie elektryczne: Przewód zasilający przygotowany standardowo, wariant 3,5 kW z wtyczką z uziemieniem, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 (odporny na działanie strumienia). Analiza błędów za pomocą diody diagnostycznej LED.
□
BEZPIECZEŃSTWO: Bezobsługowy system grzewczy z nagim drutem, odpowiedni dla wód wapiennych i ubogich w wapno. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnieniowym i elektronicznym monitoringiem temperatury.

Zalety urządzenia:

- □ elektronicznie sterowany mini-ogrzewacz przepływowy dla umywalek
- □ dzięki elektronice stała temperatura wypływu
- □ regulowana temperatura od 30-50□ C / czynność serwisowa /
- □ regulowany przepływ□ / czynność serwisowa /
- □ skuteczny system grzewczy z odkryta grzałką

EIL 4 Premium 4400W/230V



EIL 4 Premium 4400W/230V

Mini ogrzewacz przepływowy EIL PREMIUM utrzymuje stałą temperaturę wody
Temperatura regulowana jest płynnie od 30□ C do 50□ C, ustawienie fabryczne 38□ C - idealne do umywalki.
Celem zabezpieczenia działania przy niskich ciśnieniach wody przepływ może być regulowany.□

Monta□ ogrzewacza□ wody□ EIL 3 Premium□ 3,5 kW
z armaturą:
ciśnieniową WSH - sensorowa - bezdotykowa
bezciśnieniową WSN□ - sensorowa - bezdotykowa



Monta□ ogrzewacza□ wody□ EIL 3 Premium□ 3,5 kW
z standardową armaturą ciśnieniową

EIL 4 Premium 4400W/230V




EIL 4 Premium 4400W/230V

Monta□ ogrzewacza wody bezciśnieniowy EIL 3 Premium - 3,5 kW
z armaturą MAW / OT



□
□

EIL 4 Premium 4400W/230V




EIL 4 Premium 4400W/230V



W zakresie dostawy z urządzeniem:
zawór kątowy typu T 3/8"
regulator strumienia wody SR 3
sitko do instalacji na dopływie zimnej wody
elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8" o długości 50cm

EIL 4 Premium 4400W/230V



> EIL 4 Premium 4400W/230V

EIL 4 Premium 4400W/230V

Dane techniczne:

Moc (kW): 4,4
Napięcie zasilania (V): 230
Wysokość (cm): 14,3
Szerokość (cm): 19,0
Głębokość (cm): 8,2
Waga (kg): 1,5
Przewód zasilający o długości 60cm bez wtyczki
Maksymalne podniesienie temperatury wody o 25*C przy przepływie 2,5 l/min

Instrukcja obsługi i montażu

Cena : 664,20 zł Brutto (540,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 marca 2019