

> EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT

EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT



Model : 200146

EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT

Producent : Stiebel Eltron

EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT ☐

Hydraulicznie sterowany ogrzewacz wody bezciśnieniowy z armaturą do umywalki

ZASTOSOWANIE: EIL nadaje się do dostarczania ciepłej wody do umywalki ręcznej. Praca z armaturą bezciśnieniową.

WYPOSAŻENIE / KOMFORT: Sterowany hydraulicznie mini przepływowy podgrzewacz wody z przełącznikiem przepływu i automatyczną regulacją przepływu. Prawie stałe pożądane temperatury do maksymalnej mocy. Wydajność grzewcza sterowana hydraulicznie w jednym etapie, w zależności od natężenia przepływu. Pożądana temperatura przez zmieszanie z armaturą. Zawiera specjalny regulator strumienia dla idealnego strumienia wody i zintegrowany regulator przepływu do stosowania w istniejących złączach (gwint M22 / 24). ☐

WYDAJNOŚĆ: Mini podgrzewacze wody ogrzewają wodę bezpośrednio z kranu i tylko w razie potrzeby. Unika się strat energii i wody przez długie trasy kablowe. To wysoka efektywność energetyczna. ☐

INSTALACJA PROFI-RAPID: System instalacyjny PROFI-RAPID zapewniający oszczędność czasu i łatwą instalację. Łatwy montaż na ścianie: 2-punktowy montaż, tylna ściana służy również jako szablon do wiercenia, długie otwory do kompensacji odchyłeń od otworu, pokrywę urządzenia i zespół wewnętrzny można usunąć jedną ręką. Szybkie i uniwersalne przyłącze wody: zewnętrzne przyłącza wody 3/8 "do bezpośredniego i uniwersalnego montażu armatury. Proste podłączenie elektryczne: Przewód zasilający przygotowany standardowo, wariant 3,5 kW z wtyczką z uziemieniem, inne warianty do podłączenia stałego. Stopień ochrony IP 25 (odporny na działanie strumienia). ☐

BEZPIECZEŃSTWO: Bezobsługowy system grzewczy z nagim drutem, odpowiedni dla wód wapiennych i ubogich w wapno. System bezpieczeństwa z wyłączaniem ciśnieniowym.

> EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT

EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT



> EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT

EIL 3 Trend 3500W/230V + Armatura UT

- Hydraulicznie sterowane, bezciśnieniowe ogrzewcze mini, w eleganckiej obudowie pasującej do każdego wystroju
- Do zaopatrywania w ciepłą wodę jednej umywalki
- Urządzenie wyposażone jest w tylną ściankę umożliwiającą bezpośrednie mocowanie do ściany
- Metalowe króćce podłączenia wody
- Wyposażone w elektryczny przewód przyłączeniowy
- Podłączenie tylko do armatur bezciśnieniowych
- Rodzaj zabezpieczenia IP 25 (ochrona strugoszczelna)

□

Dane techniczne ogrzewacza:

Moc (kW): 3,5

Napięcie zasilania (V): 230

Wysokość (cm): 14,2

Szerokość (cm): 19,1

Głębokość (cm): 8,2

Waga (kg): 1,4

Maksymalne podniesienie temperatury wody o 25°C przy przepływie 2 l/min

Dane techniczne armatury:

Przyłącze: Wężyki

Wysokość wylewki (mm): 170

Wychylenie wylewki (mm): 150

Instrukcja obsługi i instalacji armatury

Instrukcja obsługi i instalacji ogrzewacza

Cena : 565,80 zł Brutto (460,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 18 marca 2019