

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik



Model : 356670

BK 1201S 1200W Promiennik

Producent : Dimplex

☐ Kwarcowy promiennik podczerwieni o mocy 1200W - BK 1201S

Promiennik ☐ dalekiego zasięgu ☐ BK 1201S ☐ szybko i równomiernie ogrzewa swoje środowisko. Promieniowanie ciepłe jest niezwykle przyjemne i jest odczuwalne natychmiast po włączeniu. Wszędzie tam, gdzie potrzebne jest dodatkowe ciepło, zamontowanie na ścianie promiennika podczerwieni Dimplex jest skutecznym rozwiązaniem.

- ☐
- ☐
- ☐

Zalety i dane:

- ☐ Ciepło dostarczane jest natychmiast 1200W
- ☐ Uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia 0° do 40°
- ☐ Bezgłośna praca
- ☐ Barwa światła - biała
- ☐ Stalowa obudowa malowana proszkowo
- ☐ Kolor - Srebrny
- ☐ Włącznik: ☐ // OFF // 1200W // ☐
- ☐ Wymiary - 768 x 100 x 92 [mm]

Model

QXD 1500 ☐

QXD 3000 ☐

BA 1900

BS 1201S

BY 802 S

BK 1201 S

BK 1202 S

UWS 75 ☐

RW 120/1

Moc (W)

1500

3000

1900

600 / 1200

600

1200

600 / 1200

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

650 / 1300
2000

Zastosowanie
przemysł
komercyjne
przemysł
komercyjne
patio

łazienki
pokoje dla
niemowląt
domowe
komercyjne
domowe
komercyjne
patio
przemysł
komercyjne

Rodzaj promiennika
halogenowy
halogenowy
halogenowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy

Widmo
podczerwieni (μm)
☐ 0,8−2,5
☐ 0,8−2,5
☐ 0,8−2,5
☐ 25−1000
☐ 25−1000
☐ 25−1000
☐ 25−1000
☐ 25−1000
☐ 25−1000

Instalacja wewnętrzna ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

Instalacja na zewnątrz

☐ ☐
☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐

Montaż: ścienny sufitowy pionowy

☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą			
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody			
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie			
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

☐ X2

☐ X2

X4

24

24

24

24

X4

20

Wymiary: ☐

szerokość

wysokość ☐

głębokość

256

440

310

380

440

310 ☐

☐ 594

160

144

526

140

92

768

114

91

768

100

92

768

100

92

750

105

100

1200

155

175

Minimalna wysokość instalacji (m)

2.1

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

2.5
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
2.1

Zasilanie

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Instrukcja instalacji

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ Certyfikaty i dopuszczenia

☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ ☐ ☐ VDE, CE
☐ VDE, CE ☐ ☐
VDE, CE
☐ ☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ VDE, CE ☐
☐ ☐ VDE, CE ☐

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

**INTEREX
KATOWICE**

> BK 1201S 1200W Promiennik

BK 1201S 1200W Promiennik

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji □

Cena : 393,60 zł Brutto (320,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marca 2019