

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W



Model : AKO101945

RW 120/1 2000W

Producent : Dimplex

☐ Kwarcowy promiennik podczerwieni o mocy 2000W - RW 120/1

Promiennik kwarcowy ☐ o dużej powierzchni do montażu poziomego lub pionowego na ścianie lub suficie.

Kwarcowy promiennik podczerwieni RW 120/1 dostarcza silnie ukierunkowany promień ciepła, wytwarzając dodatkowo promieniowanie świetlne. Urządzenie wytwarza fale emitujące energię ciepłą przenikającą przez powietrze znacznie efektywniej niż w przypadku grzejników tradycyjnych, Oznacza to, ☐ że czas potrzebny na ogrzanie jest dużo krótszy, a zakres zastosowań szerszy niż w przypadku grzejników tradycyjnych. ☐

☐

Zalety i dane:

- ☐ Dostarczają ciepło natychmiast mocą 2000W
- ☐ Uchwyt mocujący z możliwością regulacji kąta nachylenia 0° do 60°
- ☐ Wyposażone w żarówki warcowe emitujące minimalnie światło barwy białej
- ☐ Bezgłośna praca.
- ☐ Stalowa obudowa malowana proszkowo.
- ☐ Kolor srebrny
- ☐ Przewód zasilający o długości ☐ ~ 1,0m z wtyczką
- ☐ Wymiary (mm) - 1200x155x175

Model

QXD 1500 ☐

QXD 3000 ☐

BA 1900

BS 1201S

BY 802 S

BK 1201 S

BK 1202 S

UWS 75 ☐

RW 120/1

Moc (W)

1500

3000

1900

600 / 1200

600

1200

600 / 1200

650 / 1300

2000

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

Zastosowanie
przemysł
komercyjne
przemysł
komercyjne
patio

łazienki
pokoje dla
niemowląt
domowe
komercyjne
domowe
komercyjne
patio
przemysł
komercyjne

Rodzaj promiennika
halogenowy
halogenowy
halogenowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy
kwarcowy

Widmo
podczerwieni (μm)
☐ 0,8-2,5
☐ 0,8-2,5
☐ 0,8-2,5
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000
☐ 25-1000

Instalacja wewnętrzna ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

11

Instalacja na zewnątrz

[illegible]

Montaż: ścienny sufitowy pionowy

Stopnie ochrony IP zgodnie z normami IEC 60529 i PN-EN 60529

1 cyfra: ochrona przed ciałami stałymi i dostępem do niebezpiecznych elementów			2 cyfra: ochrona przed cieczami			Dodatkowa litera:		
IP	Test	Przedmiot o danych rozmiarach nie przedostaje się do obudowy	IP	Test		IP	Test	Sonda sprawdzania dostępności pozostaje w wystarczającej odległości od elementów czynnych
0		Brak ochrony	0		Brak ochrony			
1		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej	1		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody	A		Ochrona przed dostępem do elementów czynnych dla kuli o średnicy 50 mm
2		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej	2		Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy do 15°			
3		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej	3		Ochrona przed natryskiwaniami wodą	B		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla probierczego palca przegubowego
4		Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1,0 mm i większej	4		Ochrona przed bryzgami wody			
5		Ochrona przed pyłem (przenikający osad nie stwarza zakłóceń)	5		Ochrona przed strugą wody	C		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla pręta probierczego o średnicy 2,5 mm
6		Całkowita ochrona przed pyłem	6		Ochrona przed silną strugą wody			
			7		Ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie	D		Ochrona przed dostępem do elementów niebezpiecznych dla druta probierczego o średnicy 1 mm
			8		Ochrona przed skutkami długotrwałego zanurzenia w wodzie			

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

☐ X2

☐ X2

X4

24

24

24

24

X4

20

Wymiary: ☐

szerokość

wysokość ☐

głębokość

256

440

310

380

440

310 ☐

☐ 594

160

144

526

140

92

768

114

91

768

100

92

768

100

92

750

105

100

1200

155

175

Minimalna wysokość instalacji (m)

2.1

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

2.5
1.9
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
2.1

Zasilanie

230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Instrukcja instalacji

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ ☐

☐ Certyfikaty i dopuszczenia

☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ ☐ ☐ VDE, CE
☐ VDE, CE ☐ ☐
VDE, CE
☐ ☐ VDE, CE
VDE, CE
☐ VDE, CE ☐
☐ ☐ VDE, CE ☐

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

**INTEREX
KATOWICE**

> RW 120/1 2000W

RW 120/1 2000W

Polecamy swoje usługi w zakresie projektowania, opracowania dokumentacji projektowo - wykonawczej instalacji elektrycznych, doboru i montażu urządzeń oraz wsparcia technicznego dla produktu. Prawidłowy wcześniejszy dobór urządzenia, □ przygotowanie instalacji zasilającej i sterującej, pozwala uzyskać optymalny efekt końcowy urządzenia, □ bezpiecznego w eksploatacji □

Cena : 640,83 zł Brutto (521,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 29 marca 2019