

> DES 2427 24000/27000W Przepływowy ogrzewacz wody

DES 2427 24000/27000W Przepływowy ogrzewacz wody



Model : 374460

DES 2427 24000/27000W Przepływowy ogrzewacz wody

Producent : Dimplex

□ □ DES 2427 - Elektryczny przepływowy ogrzewacz wody o mocy 24000/27000 W
DES 2427 to elektronicznie sterowane urządzenie zapewniające komfortowe i wydajne przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Charakteryzuje się wydajną pracą, niewielkimi wymiarami, łatwą obsługą i montażem. Wyposażone jest w elektroniczny termostat i pokrętkę wyboru trybu pracy. DES 2427 automatycznie dostosowuje moc grzewczą do nastawionej temperatury wody wylotowej w zależności od temperatury wody dopływowej i natężenia przepływu wody. W ten sposób utrzymuje stałą temperaturę wody w przedziale od 12°C do 60°C. Wysoki stopień ochrony (IP 25) pozwala na montaż urządzenia w strefach o podwyższonej wilgotności. □



Zalety:

- *Łatwe przygotowanie ciepłej wody bez dodatkowych strat energii.
- *Idealny do współpracy z wodą wstępnie podgrzaną np. przez system solarny lub pompę ciepła.
- *Wysoka wydajność przygotowania ciepłej wody.
- *Wybór mocy znamionowej 24/27 kW.
- *Elektroniczny termostat zapewniający stabilną temperaturę c.w.u.
- *Regulacja temperatury w zakresie 12-60°C.
- *Automatyczne dostosowanie mocy grzewczej do nastawionej temperatury wody wylotowej.
- *System wykrywania pęcherzyków powietrza oraz dwa niezależne zabezpieczenia termiczne chroniące urządzenie przed przegrzaniem.
- *Specjalna "kanałowa" konstrukcja zbiornika zapewniająca długą żywotność oraz niewielkie opory hydrauliczne urządzenia.
- *Prosta obsługa za pomocą pokrętki i nastawy trybu pracy.
- *Niewielkie wymiary (głębokość tylko 99mm).
- *Wysoki stopień ochrony IP 25 pozwalający na montaż urządzenia w strefach o podwyższonej wilgotności.
- *Łatwy montaż.

Dane techniczne:

- *Moc - 24/27 kW
- *Napięcie - 400 V
- *Przyłącze ciepłej wody - 1/2"
- *Zakres temperatury - 12-60°C

> DES 2427 24000/27000W Przepływowy ogrzewacz wody

DES 2427 24000/27000W Przepływowy ogrzewacz wody

*Wymiary - 236 x 472 x 99 [mm]

*Waga - 3,5 kg

*Próg włączenia - 2,5 l/min

*Włączające ciśnienie przepływu - 0,09 bar

*Ciśnienie nominalne - 10 bar

*Kolor obudowy - biały

Cena : 2.495,67 zł Brutto (2.029,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 kwietnia 2019