HCC1M17 - Szeregowy przewód grzejny

HCC1M17 - Szeregowy przewód grzejny



Model : HCC1M17


HCC1M17 - Szeregowy przewód grzejny

Producent : Raychem

NVent RAYCHEM HCC1M17 to przemysłowy przewód grzejny w izolacji mineralnej i powłoce z miedzi o mocy 50 watów na metr lub 17 Ω / km w 20 C.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Zastosowanie:

Klasyfikacja stref Strefy zagrożone wybuchem, strefa 1 lub strefa 2 (gazowa), strefa 21 lub strefa 22 (pyłowa) Strefy niezagrożone wybuchem
*przewody typu HCH1L2000 i HCH1L1250 mogą być używane tylko w strefach niezagrożonych wybuchem

 Szeregowe przewody grzejne Pyrotenax HCH/HCC w izolacji mineralnej (MI) i powłoce z miedzi mogą być stosowane w strefach zagrożonych wybuchem. Są one powszechnie używane w wielu przemysłowych zastosowaniach ogrzewania elektrycznego, takich jak ogrzewanie długich rurociągów lub zapobieganie kondensacji w niskich temperaturach, a także w zastosowaniach domowych, najczęściej przy ogrzewaniu podłogowym i ogrzewaniu dróg i podjazdów. Miedziane przewody grzejne z żyłami miedzianymi (HCC) są dostępne w wersji o bardzo niskiej rezystancji i umożliwiają stosowanie ich do ogrzewania długich rurociągów z ograniczoną liczbą punktów zasilania, gdy maksymalna temperatura pracy powłoki nie przekracza 200 C.

HCC1M17 - Szeregowy przewód grzejny



□

□ Typowa maksymalna moc grzewcza dochodzi do 50 W/m. Przewody te są opcjonalnie oferowane z dodatkową powłoką z HDPE (polietylen wysokiej gęstości) zapewniającą dodatkową ochronę przed korozją do temperatury 80□ C. Ta powłoka jest zazwyczaj stosowana, gdy przewody mają być zabetonowane. Dla temperatur przekraczających 80□ C dostępna jest wersja z dodatkową powłoką z FEP (fluoropolimer) o odporności termicznej do 200□ C. Przewody grzejne oferowane są jako niezakończone oraz jako gotowe fabrycznie zakończone elementy grzejne o optymalnej jakości połączeń.

- □ Powłoka przewodu Miedź
- □ Materiał żyły grzejnej Miedź (HCC) lub stop miedzi (HCH)
- □ Maks. temperatura oddziaływania 200□ C**
- □ Min. temp. montażu -60□ C
- □ Minimalny promień gięcia 6 x średnica przewodu przy -60□ C
- □ Maks. napięcie zasilania i moc Napięcie□ 300/500 V
- □ Maks. moc grzewcza*□ 50 W/m
- □ Prąd upływu 3 mA/100 m (znamionowy przy 20□ C, 230 V, 50 - 60Hz)
- □ Min. odstęp między przewodami 25 mm dla stref zagrożonych wybuchem

Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J).
Max. napięcie zasilania: 500V
Moc: 50W/m / 17□ Ω/km□ w temp +20oC
Karta katalogowa przewodów grzejnych typu HCH/HCC (PL)
Instrukcja montażu (EN)

HCC1M17 - Szeregowy przewód grzejny

Cena : 35,30 zł Brutto (28,70 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 czerwca 2019