CCON25-CMT-25M Rurka ochronna



Model : 1244-003280
CCON25-CMT-25M Rurka ochronna

Producent : Raychem

CCON25-CMT-25M Rurka ochronna dla średnich temperatur (150*C)
System rur osłonowych jest przeznaczony do użytku wraz z zestawami połączeniowymi CCON2x-100-... Zapewniają one dodatkową ochronę mechaniczną przewodu grzejnego lub przewodu zimnego na odcinku między skrzynką przyłączeniową a wejściem pod izolację. Materiały rur osłonowych zostały tak dobrane, aby spełniać wymagania dla użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Rury mają doskonałą odporność na paliwa, oleje mineralne, tłuszcze, alkalia, kwasy oraz zasady. Rury osłonowe mogą być docinane na wymiar na obiekcie i mogą być wprowadzane pod izolację bezpośrednio lub poprzez zestaw wejścia pod izolację

RYCHEM- podręcznik przemysłowy
Ceny hurtowe Raychem prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



Specyfikacja produktu:

Średnica nominalna - 23 mm
Średnica zewnętrzna - 28,5 mm
Promień gięcia - 45 mm
Waga (kg/100 m) - 9,9
Materiał - Modyfikowany poliamid
Zakres temperatur - (oddziaływanie ciągłe) od -40 C do +135 C (kompatybilne z temperaturą powierzchni wszystkich przewodów grzejnych)

CCON25-CMT-25M Rurka ochronna

Temp. oddziaływania - 150□ C (okresowo, łącznie 3000 h)
Odporność na uderzenie - Minimum 6 J przy -40□ C (pusta rura), min. 7 J z przewodem grzejnym
Klasa palności HB zgodnie z UL 94

Cena : 2.257,05 zł Brutto (1.835,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 czerwca 2019