

MONI-RMM2-E - Moduł zdalnej kontroli

No image

Model : -

MONI-RMM2-E - Moduł zdalnej kontroli

Producent : -

Moduły zdalne (RMM2) zapewniają funkcję monitorowania temperatury dla sterowników rodziny DigiTrace NGC. Każdy moduł RMM2 może obsługiwać do ośmiu czujników Pt 100, służących do pomiaru temperatury rurociągu lub otoczenia. Wiele modułów RMM2 może komunikować się jednocześnie z jednym terminalem interfejsu użytkownika (DigiTrace NGCUI), zapewniając scentralizowane monitorowanie temperatury. Za pośrednictwem przewodu RS-485 (skrętka 2-żyłowa) można połączyć do 16 modułów RMM, pozwalając na monitorowanie łącznie do 128 punktów pomiaru temperatury na jedną sieć sterowników DigiTrace NGC.

RYCHEM- podręcznik przemysłowy

Ceny hurtowe Raychem □ prezentowane są w odpowiedzi na indywidualne Państwa zapytanie



- RMM2-E montaż w panelu, strefa niezagrożona wybuchem
- Zakres pracy dla temp. otoczenia od -40 □ C do +60 □ C
- Zakres temp. przechowywania od -51 □ C do +60 □ C
- Wilgotność względna Maks. 95%, bez kondensacji
- Napięcie zasilania (nominalne) 115/230 V +10% -10% 50/60 Hz (wybierane za pomocą zworki)
- Wewnętrzny pobór mocy 3 VA
- Zasilanie (wej./wyj.) 4 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm² do 4 mm²
- Uziemienie 10 zacisków na przewody o przekroju do 4 mm² na zewnątrz modułu RMM2
- Podłączenia czujnika Pt100 8 x 3 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm² do 2,5 mm²
- Komunikacja RS-485 2 x 3 zaciski na przewody o przekroju od 0,2 mm² do 2,5 mm²
-
- Korpus obudowy i pokrywa Materiał: poliester wzmocniony włóknem szklanym; uszczelka pokrywy: silikon
- Kolor - Czarny
- Zakres temperatur otoczenia - od -20 □ C do +60 □ C
- Mocowanie pokrywy - 4 śruby M6 z płaskim łbem, ze stali nierdzewnej, zabezpieczone przed wypadaniem

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > MONI-RMM2-E - Moduł zdalnej kontroli

MONI-RMM2-E - Moduł zdalnej kontroli

- ☐ Otwory pod dławiki kablowe - 12 x M20 (dla kabli o średnicy od 6 do 12 mm)
- ☐ Dławiki kablowe (EEx e) - 12 x M20 razem z zaślepkami (dla kabli o średnicy od 6 do 12 mm)
- ☐ Montaż Naścienny - 4 otwory w narożach obudowy 240 x 110 mm, średnica: 5 mm

Cena : 0,00 zł Brutto (0,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 19 czerwca 2019