

Thermoval 2023 > WT 2010AL - 150 W/m² - 6,0m² - Mata grzejna

WT 2010AL - 150 W/m² - 6,0m² - Mata grzejna



Model : 5 901 812 595 577

WT 2010AL - 150 W/m² - 6,0m² - Mata grzejna

Producent : Thermoval

Thermoval WT 2010AL jest matą o specjalnej konstrukcji, przystosowaną do ogrzewania powierzchni pokrytych panelami podłogowymi.

Mata składa się z jednożyłowego kabla grzejnego o niskiej mocy liniowej, izolowanego warstwą poliamidowo-teflonową o grubości tylko 2 mm. Kable grzejne są gęsto upięte pomiędzy płaszczem aluminiowym i specjalną siatką bawełnianą. Taka konstrukcja zapewnia najwyższą odporność mechaniczną oraz idealny rozkład temperatur pod ogrzewaną podłogą. Oznacza to najwyższy komfort użytkowania i gwarantuje ochronę materiału podłogi (panele lub deski klejone) przed przegrzaniem a w efekcie ich zniszczeniem.

Mata przeznaczona jest do "suchej instalacji" - bez użycia kleju. Proces montażu polega na umieszczeniu mat pomiędzy pianką wyłumiającą a panelami podłogowymi (płaszczem aluminiowym do góry) i podłączeniu przewodów zasilających.



Mata Thermoval WT 2010AL polecana jest szczególnie do takich pomieszczeń jak:

Thermoval 2023 > WT 2010AL - 150 W/m² - 6,0m² - Mata grzejna

WT 2010AL - 150 W/m² - 6,0m² - Mata grzejna

- ☐ pokoje wypoczynkowe
- ☐ sypialnie
- ☐ pokoje dziecięce

Mata grzejna ☐ WT 2010AL spełnia wymogi normy europejskiej ☐ IEC 60800 1998
☐

Moc − 150 W/m²
Powierzchnia - 6,0 m²
Szerokość − 0,5 m
Długość - 12 m
Grubość maty − 2,0 mm
Izolacja − teflon, PVC
Powłoka zewnętrzna - mata na folii aluminiowej
Montaż bezpośrednio pod panelami
Długość przewodu zasilającego - 3,0 m
Element grzejny - żyła wielodrutowa
Karta katalogowa mat grzejnych typu WT 2010 AL
Instrukcja montażu

Cena : 1.311,71 zł Brutto (1.066,43 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 czerwca 2019