

Thermoval 2023 > TV HMO - 300 W/m2 - 16,0m2 - Mata grzejna

TV HMO - 300 W/m2 - 16,0m2 - Mata grzejna



Model : 5 901 812 593 207

TV HMO - 300 W/m2 - 16,0m2 - Mata grzejna

Producent : Thermoval

Thermoval TV HMO□ jest mata zasilaną jednostronnie, przeznaczoną do instalacji w zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych budynków, maszyn i urządzeń. Mata składa się z dwużyłowego kabla grzejnego ekranowanego opłotem z ocynowanego drutu miedzianego, mocowanego na taśmach z tworzywa sztucznego oraz jednego przewodu zasilającego z żyłą uziemiającą.

Zewnętrzna powłoka kabla grzejnego jest odporna na promieniowanie słoneczne UV oraz posiada dodatkowe zabezpieczenia przed zniszczeniem na połączeniach elektrycznych.



Mata posiada szerokie zastosowanie w systemach ochrony przeciwoblodzeniowej i przeznaczona jest do instalacji w takich miejscach jak:

- ☐ podjazdy
- ☐ chodniki
- ☐ kanały odpływowe

Thermoval 2023 > TV HMO - 300 W/m² - 16,0m² - Mata grzejna

TV HMO - 300 W/m² - 16,0m² - Mata grzejna

- ☐ ochrona elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
- ☐ ochrona przeciwmroźniowa konstrukcji betonowych

☐

Mata grzejna TV HMO przystosowana jest do montażu w podkładach sypkich, półsypkich, betonowych oraz montażu napowierzchniowego.

☐

Mata grzejna TV HMO spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Moc − 300 W/m²

Powierzchnia - 16,0 m²

Szerokość − 0,5 m

Długość - 32 m

Grubość maty − 7,0 mm

Izolacja − poliamid + teflon

Powłoka zewnętrzna - odporna na UV

Montaż - podsypka, wylewka betonowa

Długość przewodu zasilającego - 4,0 m

Element grzejny - żyła wielodrutowa

Karta katalogowa mat grzejnych typu TV HMO

Instrukcja montażu

Cena : 3.417,70 zł Brutto (2.778,62 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 26 czerwca 2019