

*Thermoval 2023 > TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny*

## **TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny**

Therموال 2023 > TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

## TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny



Model : 5 901 812 591 371

TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

Producent : Therموال

Therموال TV SHTL 20□ jest przewodem zasilanym jednostronnie, przeznaczonym do instalacji w zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych budynków, oraz części maszyn i urządzeń.

Przewód składa się z dwużyłowego kabla grzejnego ekranowanego opłotem z ocynowanego drutu miedzianego□ oraz jednego przewodu zasilającego z żyłą uziemiającą. Zewnętrzna powłoka kabla grzejnego jest odporna na promieniowanie słoneczne UV oraz posiada dodatkowe zabezpieczenia przed zniszczeniem na połączeniach elektrycznych.



Przewód posiada szerokie zastosowanie w systemach ochrony przeciwoblodzeniowej i przeznaczony jest do instalacji w takich miejscach jak:

- ☐ dachy
- ☐ rynny i rury spustowe

Thermoval 2023 > TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

## TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

- ☐ rurociągi i rury transmisyjne
- ☐ podjazdy
- ☐ chodniki
- ☐ schody
- ☐ kanały odpływowe
- ☐ ochrona elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
- ☐ ochrona przeciwmrozowa konstrukcji betonowych
- ☐ Przewód grzejny TV SHTL 20 przystosowany jest do montażu w podkładach sypkich, pól sypkich, betonowych oraz do montażu powierzchniowego.



Przewód grzejny TV SHTL 20 ☐ spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Długość - 120,0m

Moc jednostkowa &minus; 20 W/m

Długość do wyboru &minus; od 7,50 do 195,00 m

Grubość &minus; 7,0 mm

Moc &minus; od 80 do 3960 W

Thermoval 2023 > TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

## TV SHTL 20 - 20 W/m - 120,0m - Przewód grzejny

Długość przewodu zasilającego &minus; 3,5 m  
Element grzejny &minus; żyła wielodrutowa  
Izolacja &minus; fluoropropylen,  
Polimer osieciowany, PVC  
Montaż w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych  
Odporny na promieniowanie UV  
Mufa usztywniana - wtryskowa

Karta katalogowa przewodów grzejnych typu TV SHTL 20  
Instrukcja montażu

**Cena : 1.968,85 zł Brutto ( 1.600,69 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 czerwca 2019