

*Thermoval 2023 > TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny*

## **TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny**

Thermoval 2023 > TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

## TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny



Model : 5 901 812 595 010

TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

Producent : Thermoval

Thermoval TV SHTV 20□ jest przewodem zasilanym jednostronnie, przeznaczonym do instalacji w zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych budynków oraz części maszyn i urządzeń.

Przewód składa się z dwużyłowego kabla grzejnego, ekranowanego opłotem z ocynowanego drutu miedzianego oraz jednego przewodu zasilającego z żyłą uziemiającą. Zewnętrzna powłoka kabla grzejnego jest odporna na promieniowanie UV oraz posiada dodatkowe zabezpieczenia przed zniszczeniem na połączeniach elektrycznych.



Przewód posiada szerokie zastosowanie w systemach ochrony przeciwoblodzeniowej i przeznaczony jest do instalacji w takich miejscach jak:

- ☐ dachy
- ☐ rynny i rury spustowe
- ☐ rurociągi i rury transmisyjne

Thermoval 2023 > TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

## TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

- ☐ podjazdy
- ☐ chodniki
- ☐ schody
- ☐ kanały odpływowe
- ☐ ochrona elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
- ☐ ochrona przeciwmroźniowa konstrukcji betonowych
- ☐ Przewód grzejny TV SHTV 20 ☐ przystosowany jest do montażu w podkładach sypkich, półsypkich, betonowych oraz montażu powierzchniowego.



Przewód grzejny TV SHTV 20 ☐ spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Długość - 150,0 m

Moc jednostkowa &minus; 20 W/m

Długość &minus; od 4,00 do 195,00 m

Grubość &minus; 5,0 mm

Moc &minus; od 80 do 3960 W

Długość przewodu zasilającego &minus; 3,5 m

Thermoval 2023 > TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

## TV SHTV 20 - 20 W/m - 150,0m - Przewód grzejny

Element grzejny &minus; żyła wielodrutowa  
Izolacja &minus; fluoropropylen,  
Polimer osieciowany, PVC  
Montaż w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych  
Odporny na promieniowanie UV  
Mufa termokurczliwa

Instrukcja montażu

**Cena : 2.125,50 zł Brutto ( 1.728,05 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 czerwca 2019