

Therموال 2023 > TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny



Model : 5 901 812 595 089

TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

Producent : Therموال

Therموال TV SHTV 30□ jest przewodem zasilanym jednostronnie, przeznaczonym do instalacji w zewnętrznych systemach przeciwoblodzeniowych budynków oraz części maszyn i urządzeń.

Przewód składa się z dwużyłowego kabla grzejnego, ekranowanego opłotem z ocynowanego drutu miedzianego oraz jednego przewodu zasilającego z żyłą uziemiającą. Zewnętrzna powłoka kabla grzejnego jest odporna na promieniowanie UV oraz posiada dodatkowe zabezpieczenia przed zniszczeniem na połączeniach elektrycznych.



Przewód posiada szerokie zastosowanie w systemach ochrony przeciwoblodzeniowej i przeznaczony jest do instalacji w takich miejscach jak:

- ☐ dachy
- ☐ rynny i rury spustowe
- ☐ rurociągi i rury transmisyjne

Thermoval 2023 > TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

- ☐ podjazdy
- ☐ chodniki
- ☐ schody
- ☐ kanały odpływowe
- ☐ ochrona elementów konstrukcyjnych maszyn i urządzeń
- ☐ ochrona przeciwmroźniowa konstrukcji betonowych
- ☐ Przewód grzejny TV SHTV 30 ☐ przystosowany jest do montażu w podkładach sypkich, półsypkich, betonowych oraz montażu powierzchniowego.



Przewód grzejny TV SHTV 30 ☐ spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Długość - 32,0 m

Moc jednostkowa − 30 W/m

Długość − od 6,00 do 125,00 m

Grubość − 5,0 mm

Moc − od 180 do 3750 W

Długość przewodu zasilającego − 3,5 m

Element grzejny − żyła wielodrutowa

Thermoval 2023 > TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

TV SHTV 30 - 30 W/m - 32,0m - Przewód grzejny

Izolacja − fluoropropylen,
Polimer osieciowany, PVC
Montaż w instalacjach wewnętrznych i zewnętrznych
Odporny na promieniowanie UV
Mufa termokurczliwa
Instrukcja montażu

Cena : 674,70 zł Brutto (548,54 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 27 czerwca 2019