

Thermoval 2023 > TR 1773 - regulator temperatury

TR 1773 - regulator temperatury



Model : 5 901 812 591 654

TR 1773 - regulator temperatury

Producent : Thermoval

Tekmar TR 1773 jest regulatorem przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury. Regulacja pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów wilgotności i temperatury otoczenia.

Wszystkie parametry, jakie zostaną zdefiniowane w programie są widoczne na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu. Wszystkie parametry pracy można regulować za pośrednictwem tylko trzech przycisków funkcyjnych. Istnieje możliwość podłączenia regulatora przez złącze z komputerem. Program umożliwia kontrolę wszystkich ustawień wprowadzonych do pamięci regulatora, wprowadzanie zmian oraz szybką diagnostykę błędów.



Urządzenie posiada menu interfejsu w języku polskim.

☐

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

Thermoval 2023 > TR 1773 - regulator temperatury

TR 1773 - regulator temperatury

- ☐ dachów,
- ☐ rynien,
- ☐ rur odpływowych,
- ☐ kanałów odpływowych
- ☐ schodów,
- ☐ chodników,
- ☐ podjazdów i ramp załadunkowych
- ☐ wszędzie tam gdzie nadzór nad systemem przeciwołobudzeniowym powinien się opierać na odczytach parametrów wilgotności i temperatury.

Regulator współpracuje z dwoma typami hybrydowych czujników pomiarowych:

- ☐ TC 3354 - rynnowym czujnikiem wilgotności i temperatury
- ☐ TC 3352 - gruntowym czujnikiem wilgotności i temperatury z tuleją zbrojącą umożliwiającą bezpośrednią instalację czujnika w przestrzeniach ograniczonego ruchu kołowego.

W pięciu różnych wariantach:

- ☐ z jednym czujnikiem rynnowym ☐ TC 3354
- ☐ z dwoma czujnikami TC 3354 jednocześnie
- ☐ z jednym czujnikiem gruntowym TC 3352
- ☐ z dwoma czujnikami TC 3352 jednocześnie
- ☐ w układzie mieszanym z czujnikiem TC 3354 i TC 3352 jednocześnie

Regulator TR 1773 posiada złącze alarmowe i może być podłączany do systemów kontrolnych BMS.

- ☐ Regulator TR 1773 ☐ spełnia wymogi normy europejskiej IEC 60800 1998

Zasilanie ~ 230 V

Kontrola - jednokanałowa

Zegar aktywacji cyklicznej - od 0,30 do 1,5 h

Kontrola ustawień i parametrów pracy - wyświetlacz LCD

Zakres temperatury górnej - + 5 °C

Zakres temperatury dolnej - - 25 °C

Zakres ustawienia ☐ stopnia wilgotności - od 0 do 100 %

Przełącznik jednobiegunowy - 6 (2) A

Złącze alarmowe - 24 V

Stopień ochrony - IP 20

Montaż ☐ na szynie DIN

Złącze komunikacji komputerowej - tak

Szerokość / wysokość / głębokość - 107 / 88 / 60 mm

Karta katalogowa ☐ regulatora temperatury ☐ TR 1773

Cena : 1.896,70 zł Brutto (1.542,03 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 01 lipca 2019