

DIGI2p - Regulator temperatury



Model : DIGI2p

DIGI2p - Regulator temperatury

Producent : Elektra

Programowalny regulator temperatury Elektra Digi2p z czujnikiem podłogowym. Elektroniczny regulator temperatury steruje zasilaniem elementów grzejnych w celu uzyskania pożądanej temperatury, powodując ekonomiczne zużycie energii i komfort cieplny dostosowany do wymagań użytkownika. Czytelny ekran zbudowany na ciekłych kryształach ułatwia programowanie przy użyciu niewielkiej ilości przycisków. Regulator bardzo dobrze nadaje się do sterowania elektrycznym ogrzewaniem podłogowym.



Programowanie

Programowanie odbywa się poprzez przyporządkowanie jednemu z dni dowolnego programu. W programie przypisywane są wartości dla temperatury dziennej i nocnej, a następnie wywołuje się je w odpowiednim dla użytkownika czasie.

☐

Program przedłużonej nieobecności (wakacyjny)

Utrzymuje dowolną temperaturę w pomieszczeniu podczas nieobecności użytkowników.

Program utrzymuje zadaną temperaturę od 1 do 99 dni, po czym powraca do realizacji uprzednio zdefiniowanych programów.

☐

Monitoring kosztów ogrzewania

Istnieje możliwość odczytania czasu pracy systemu grzejnego. Znając moc urządzenia oraz stawkę za kWh, z łatwością można wyliczyć koszt ogrzewania.

☐

Montaż podłogowego czujnika temperatury

Czujnik podłogowy musi być umieszczony w zaślepionej na końcu rurce instalacyjnej, która powinna być osadzona w górnej warstwie wylewki.

☐

Montaż

Regulator Elektra Digi 2 został zaprojektowany do montażu natynkowego.

Opakowanie zawiera: Sterownik z wbudowanym czujnikiem temperatury powietrza oraz cienki

Elektra 2023 > DIGI2p - Regulator temperatury

DIGI2p - Regulator temperatury

czujnik temperatury podłogi ETF-144/99T.

Zakres regulacji temp. komfortowej: od +5 do +30 °C
Zakres regulacji temp. obniżonej: od +5 do +30 °C
Zakres regulacji temp. dla programu wakacyjnego: od +5 do +30 °C
Ochrona przed zamarzaniem: stała +6 °C
Wyświetlana temp. otoczenia w zakresie: od 0 do +40 °C
Histereza: < 0,3 K
Zasilanie: 2 standardowe baterie alkaliczne 1,5V AA (R6)
Obciążenie styków: 8(3) A, 230 V AC
Temperatura pracy: od 0 do +50 °C
Temperatura przechowywania: od -10 do +65 °C
Wilgotność: max 85% w temp. +27 °C
Stopień ochrony: IP 30
Klasa izolacji: II (wg normy EN 60730)
Podłączenie: zaciski śrubowe max 2,5 mm²
Instrukcja obsługi

□

Cena : 510,45 zł Brutto (415,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 lipca 2019