

Thermoval 2023 > Zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego 170W/m - 3,5 m²

Zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego 170W/m - 3,5 m²



Model : 505071701035

Zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego 170W/m - 3,5 m²

Producent : Thermoval

W kompletnym zestawie Thermoval znajdziesz wszystkie niezbędne podzespoły, potrzebne do prawidłowego montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego.



W skład zestawu wchodzi:

□

1 - MATA GRZEJNA □ o mocy 170 W/m □ - jednostronnie zasilana

Jest to mata nowej generacji, a jej doskonałe właściwości wynikają z zastosowania materiałów (teflon i poliamid), a także nowoczesnej technologii produkcji. Wysoka moc jednostkowa mat THERMOVAL, gwarantuje najwyższą skuteczność działania elektrycznego systemu ogrzewania podłogowego.

2 - REGULATOR TEMPERATURY

Elektroniczny, podtylnkowy regulator temperatury z regulacją manualną i czujnikiem

Therموال 2023 > Zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego 170W/m - 3,5 m2

Zestaw elektrycznego ogrzewania podłogowego 170W/m - 3,5 m2

podłogowym w komplecie. Posiada przełącznik włącz/wyłącz oraz diodę informującą o pracy systemu grzewczego.

3 - PUSZKA MONTAŻOWA

Specjalnie dobrana puszka elektryczna, podtynkowa, przystosowana do wygodnego montażu regulatora temperatury.

4 - RURKA OCHRONNA DO CZUJNIKA

Specjalna, elastyczna, gładkościenna rurka teflonowa przeznaczona do instalacji czujnika podłogowego. Rurka umożliwia swobodny montaż i demontaż czujnika.

5 - ŁUK PROWADZĄCY DO RURKI OCHRONNEJ

Specjalny łuk montażowy, zakładany na rurkę ochronną czujnika podłogowego. Łuk umożliwia wykonanie łagodnego przejścia rurki pomiędzy ścianą a podłogą oraz zapobiega jej niekontrolowanemu zaginaniu.

6 - RURKA TYPU PESZEL

Według standardów firmy THERMOVAL, rurka typu "peszel" służy jedynie do ukrycia przewodów zasilających maty grzejnej w ścianie. Rurki peszlowe nie nadają się do montażu czujnika podłogowego.

7 - INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja "krok po kroku" w sposób prosty i czytelny prowadzi instalatora przez wszystkie etapy montażu elektrycznego ogrzewania podłogowego.

8 - DWIE KARTY GWARANCYJNE

Dwie oddzielne karty gwarancyjne na matę grzejną i regulator temperatury.

Powierzchnia - 3,5 m2

Moc jednostkowa □ - 170 W/m2

Zasilanie jednostronne ~ 230 V

Grubość przewodu - 3,50 mm

Długość przewodu zasilającego - 2,50 m

Element grzejny - żyła wielodrutowa

Izolacja termiczna - poliamid + teflon

Podkład - siatka z tworzywa sztucznego

Montaż - w kleju lub cienkiej wylewce betonowej

Instrukcja montażu

Cena : 1.025,70 zł Brutto (833,90 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 23 sierpnia 2019