DM 10/2050 203,0m -Przewód grzejny



Model : DM 10/2050

DM 10/2050 203,0m -Przewód grzejny

Producent : Elektra

Kable Grzejne ELEKTRA DM są gotowymi do układania kablami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normą PN-EN 60335-1. Składają się z cienkiego przewodu grzejnego o mocy jednostkowej 10W/m zakończonego przewodem zasilającym. System jest przeznaczony do ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach. Montaż bezpośrednio pod posadzką w elastycznym kleju lub w masie samopoziomującej.



Opakowanie zawiera:
Przewód grzejny ELEKTRA
Samoklejącą taśmę montażową
Rurkę instalacyjną do przewodów przyłączeniowych
Pogłębioną puszkę instalacyjną do termoregulatora
Kartę gwarancyjną
Instrukcję montażu

DM 10/2050 203,0m -Przewód grzejny

Moc jednostkowa: 10W/m
Długość / moc: 203,0m / 2050W
Napięcie zasilania: 230V ~50/60 Hz
Średnica przewodu: ~4,3mm
Minimalna temperatura instalowania: -5 st.C.
Maksymalna temperatura pracy: +110 st. C.
Przewody przyłączeniowe: 1x2,5 m; 2x1mm, ekranowany
Rodzaj przewodu grzejnego: Dwużyłowy, ekranowany, zasilany jednostronnie
Izolacja: Podwójna, FEP + XLPE
Powłoka zewnętrzna: PVC ciepłoodporny
Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%
Minimalny promień gięcia przewodu: 5D
Stopień ochrony: IPX7
Certyfikaty wyrobu: B, GOST-R
Certyfikat systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC
Wyrób oznakowany: CE
Instrukcja montażu przewodów grzejnych typu DM

Cena : 1.273,05 zł Brutto (1.035,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 03 września 2019