

HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków (12 W/m)



Model : 266435-000

HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków (12 W/m)

Producent : Raychem

Samoregulujący przewód grzejny, utrzymanie temp. c.w.u. w zakresie 37°C - 70°C

Samoregulujący przewód grzejny utrzymujący temperaturę ciepłej wody - 12 W/m przy 70°C

Samoregulujące przewody grzejne nVent RAYCHEM HWAT utrzymują żądaną temperaturę wody w sieci ciepłowniczej budynku.

Umieszczone na rurze pod izolacją, kable automatycznie kompensują straty ciepła w rurach tam, gdzie one występują, zapewniając w ten sposób ciągłe, energooszczędne utrzymywanie temperatury ciepłej wody.

System HWAT można wykorzystać do całkowitego wyeliminowania systemu recyrkulacji lub do optymalizacji jego wydajności, w podejściu hybrydowym.

W systemie hybrydowym pętle recyrkulacyjne są stosowane na długich centralnych odcinkach rur, a kable HWAT są instalowane na wszystkich odgałęzieniach.

Tak czy inaczej, znacznie lepsze rozwiązanie w porównaniu z systemami recyrkulacji.

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków

HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków (12 W/m)



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków

HWAT-R Samoregulujący przewód grzejny do większych budynków (12 W/m)

DANE TECHNICZNE

Oplot kolor: czerwony

Maksymalna temperatura pracy: 90 °C

Moc grzewcza: 12 W/m

Napięcie znamionowe: 230 V

Rodzaj kabla: równoległy, samoregulujący

Szerokość: 16.1 mm

Średnica: mm

Wysokość: 6.7 mm

Zastosowanie: ogrzewanie rurociągów

□

Cena : 143,91 zł Brutto (117,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 15 lutego 2022