

SBS-R-HWAT-1x13A rozdzielnica dla maks. 1 obwodu grzejnego



Model : 1244-021423

SBS-R-HWAT-1x13A rozdzielnica dla maks. 1 obwodu grzejnego

Producent : Raychem

□ System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO, obudowa metalowa IP66, zabezpieczenia 16A
Panel sterowania nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 to zintegrowane rozwiązanie dla samoregulujących przewodów grzejnych nVent RAYCHEM w zastosowaniach z jednorurowym utrzymywaniem temperatury ciepłej wody. Zawiera energooszczędny system sterowania HWAT-ECO i oferuje wieloobwodowy, wieloczujnikowy i wielosterowniczy ze zintegrowanym zabezpieczeniem elektrycznym. Wymagane jest zasilanie 400 VAC (3 fazy).

Panel sterowania składa się z energooszczędnego systemu sterowania HWAT-ECO z funkcjami standardowej, ekonomicznej i obniżania „Czas nastawiania”. Centrala zawiera również monitoring temperatury wyjściowej kotła oraz alarm niskiej temperatury w przypadku niskiej temperatury wyjściowej kotła. Dostępne jest również połączenie BMS, aby umożliwić sterowanie ręczne przełączaniem między trybem utrzymania, trybem obniżenia lub trybem zapobiegania legionelli (w przypadku korzystania tylko z przewodu grzejnego HWAT-R).

Panele SBS-R-HWAT są dostępne w wersjach z przełączaniem 1 i 3 obwodów.

Panel zawiera również urządzenia zabezpieczające obwód elektryczny (wyłączniki typu C i zabezpieczenie RCD) zapewniające bezpieczeństwo, spokój i zgodność z przepisami elektrycznymi.

Temperatura otoczenia: +5 °C do +30 °C

Aprobata Certyfikat CE

Marka nVent

Kolor Jasnoszary

Klasa IP IP66

Wyłączniki linii 20A (Typ C) na obieg grzewczy

Obciążenie: 13A

Maks. liczba obiegów grzewczych: 1

RCD 30mA

Cena : 6.715,80 zł Brutto (5.460,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 lutego 2022