

SBS-R-HWAT-6x16A rozdzielnica dla maks. 6 obwodów grzejnych



Model : 1244-021426

SBS-R-HWAT-6x16A rozdzielnica dla maks. 6 obwodów grzejnych

Producent : Raychem

□ System HWAT ze sterownikiem HWAT-ECO

Panel sterowania nVent RAYCHEM SBS-XX-HX-ECO-10 to zintegrowane rozwiązanie dla samoregulujących przewodów grzejnych nVent RAYCHEM w zastosowaniach z jednorurowym utrzymywaniem temperatury ciepłej wody. Zawiera energooszczędny system sterowania HWAT-ECO i oferuje wieloobwodowy, wieloczujnikowy i wielosterowniczy ze zintegrowanym zabezpieczeniem elektrycznym. Wymagane jest zasilanie 400 VAC (3 fazy).

Panel sterowania składa się z energooszczędnego systemu sterowania HWAT-ECO z funkcjami standardowej, ekonomicznej i obniżania „Czas nastawiania”. Centrala zawiera również monitoring temperatury wyjściowej kotła oraz alarm niskiej temperatury w przypadku niskiej temperatury wyjściowej kotła. Dostępne jest również połączenie BMS, aby umożliwić sterowanie ręczne przełączaniem między trybem utrzymania, trybem obniżenia lub trybem zapobiegania legionelli (w przypadku korzystania tylko z przewodu grzejnego HWAT-R).

Panele SBS-R-HWAT są dostępne w wersjach z przełączaniem 1 i 3 obwodów. Panel zawiera również urządzenia zabezpieczające obwód elektryczny (wyłączniki typu C i zabezpieczenie RCD) zapewniające bezpieczeństwo, spokój i zgodność z przepisami elektrycznymi.

Centrala SBS-R-HWAT jest kompatybilna z przewodami do utrzymania temperatury ciepłej wody RAYCHEM



Dane techniczne□

Temperatura otoczenia +5□ C do +30□ C

Aprobata Certyfikat CE

Marka nVent

Kolor Jasnoszary

Klasa IP66

Wyłączniki linii 20A (Typ C) na obieg grzewczy

Obciążenie 16A

Maks. liczba obiegów grzewczych□ 6

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > SBS-R-HWAT-6x16A rozdzielnica dla maks. 6 obwodów grzejnych

SBS-R-HWAT-6x16A rozdzielnica dla maks. 6 obwodów grzejnych

RCD 30mA

Cena : 13.899,00 zł Brutto (11.300,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 17 lutego 2022