

Termostat ETS-05-L2-E Raychem



Model : 1244-014367

Termostat ETS-05-L2-E Raychem

Producent : Raychem

Termostat ETS-05-L2-E Raychem

Elektroniczne termostaty powierzchniowe nVent RAYCHEM ETS-05 do stref niebezpiecznych zapewniają dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych.

Raychem ETS-05 jest termostatem elektronicznym z pomiarem temperatury powierzchni poprzez czujnik przylgowy, zapewniający dokładną kontrolę pracy przewodów grzejnych.

☐

☐

ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach.

Termostat ETS-05- L2-E przeznaczony jest dla temperatur procesowych do 199 ° C, natomiast

ETS-05-H2-E można użytkować przy temperaturach do 499 ° C.

Maksymalne obciążenie znamionowe termostatów wynosi 32 A.

Nastawianie temperatury odbywa się za pomocą obrotowych przełączników wewnątrz obudowy.

☐

☐

Termostat ETS-05 wyposażony jest we wskaźnik LED, który informuje o zasilaniu termostatu (włączony/wyłączony), stanie pracy przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stanie czujnika.

W przypadku uszkodzenia czujnika, termostat może przyjmować stan „włączony” lub „wyłączony”, w zależności od wymagań użytkownika.

Sygnalizacja LED ☐

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

☐ ☐

Karta katalogowa

Instrukcja instalacji

Termostat ETS-05-L2-E Raychem



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-L2-E Raychem

Termostat ETS-05-L2-E Raychem

- ☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**) ☐ 195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**) ☐ 110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**) ☐ 99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**) ☐ Terminale ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐ przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐ czujnik: 4 x 1,5 mm ☐ ☐ Przekaznik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST) ☐ Przekaznik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne ☐ Przekaznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty ☐ Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C) ☐ Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA ☐ ☐ Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**) ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**) ☐ Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**) ☐ 0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**)

☐

☐

Cena : 5.145,09 zł Brutto (4.183,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 10 stycznia 2023