

Termostat ETS-05-H2-E Raychem



Model : 1244-014368

Termostat ETS-05-H2-E Raychem

Producent : Raychem

□

ETS-05-H2-E Termostat elektroniczny 230V

Elektroniczne termostaty powierzchniowe nVent RAYCHEM ETS-05 do stref niebezpiecznych zapewniają dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych.

Raychem ETS-05 jest termostatem elektronicznym z pomiarem temperatury powierzchni poprzez czujnik przylgowy, zapewniający dokładną kontrolę pracy przewodów grzejnych.

□ Elektroniczny □ termostat z czujnikiem powierzchniowym nVent RAYCHEM □ ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych. ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach. ETS-05-L2-E jest przeznaczony do temperatur do 199 °C, podczas gdy ETS-05-H2-E może być używany do temperatur do 499 °C. Maksymalne obciążenie znamionowe wynosi 32 A dla obu termostatów. Ustawienie temperatury jest dokładne za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy.

□

ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), stan przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stan czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony, w zależności od wymagań użytkownika. □

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy

Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Dostępne z płytą uziemiającą.

Maxymalny zakres pomiarowy: 585°C

Ustawienie temperatury kontrolera: od 0 do 499°C

Wysokość: 90mm

Szerokość: 120mm

Grubość: 120mm

Płyta uziemiająca w zestawie: NIE □

Sygnalizacja LED □

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

Specyfikacje

□

Typ termostatu: Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

Termostat ETS-05-H2-E Raychem



Termostat ETS-05-H2-E Raychem

- ☐
- ☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**) ☐ 195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**) ☐ 110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**) ☐ 99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**) ☐ Terminale ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐ przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐ czujnik: 4 x 1,5 mm ☐ ☐ Przekaznik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST) ☐ Przekaznik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne ☐ Przekaznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty ☐ Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C) ☐ Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA ☐
- ☐ Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**) ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**) ☐ Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**) ☐ 0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**)

INTRUKCJA MONTAŻU

Cena : 5.451,36 zł Brutto (4.432,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 stycznia 2023