

Termostat ETS-05-A2-E-A Raychem



Model : 1244-022663

Termostat ETS-05-A2-E-A Raychem

Producent : Raychem

☐ ETS-05-A2-EA Termostat elektroniczny

SZCZEGÓŁY PRODUKTU

Sterownik elektroniczny nVent RAYCHEM ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę przewodów grzejnych w celu ochrony przed zamarzaniem i utrzymania temperatury. ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony (ustawiany przez użytkownika).

☐

RAYCHEM ETS-05 Cechy i zalety

☐

Precyzyjna kontrola: wykrywanie linii ☐

Wskaźnik LED: dioda LED zapewnia wskazanie stanu

Prosta konstrukcja: możliwe bezpośrednie podłączenie przewodów grzejnych

Przełączanie: SPST, 32 A, 230 V

Ustawienie temperatury kontrolera: od 0 do 49°C

Maxymalny zakres pomiarowy: 260°C

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy

Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Dostępne z płytą uziemiającą: NIE

Opcjonalny przekaźnik alarmowy

Wysokość: 150mm (bez dławików)

Szerokość: 120mm

Głębokość: 120mm

Specyfikacje

Typ: termostatu Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

Sygnalizacja LED ☐

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**) ☐

195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**) ☐

110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**) ☐

99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**) ☐

Terminale ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐

przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐ ☐

czujnik: 4 x 1,5 mm ☐ ☐

Przekaźnik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST)

Przekaźnik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-A2-E-A Raychem

Termostat ETS-05-A2-E-A Raychem

Przełącznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty

Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C)

Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA

☐

Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**)

PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**)

Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**)

0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**)

☐

☐

☐

INTRUKCJA MONTAŻU

☐

☐

Cena : 5.822,82 zł Brutto (4.734,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2023