

Termostat ETS-05-L2-EP Raychem (199°C)



Model : 2144-017508

Termostat ETS-05-L2-EP Raychem (199°C)

Producent : Raychem

☐ ETS-05-L2-EP Termostat elektroniczny 240V od 0 do 199°C

Elektroniczny termostat z czujnikiem powierzchniowym nVent Raychem ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych. ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach. ETS-05-L2-E jest przeznaczony do temperatur do 199 °C, podczas gdy ETS-05-H2-E może być używany do temperatur do 499 °C. Maksymalne obciążenie znamionowe wynosi 32 A dla obu termostatów. Ustawienie temperatury jest dokładne za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy.

☐ ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), stan przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stan czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony, w zależności od wymagań użytkownika.

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy
Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Ustawienia temperatury kontrolera: od 0 do 199°C

Maksymalny zakres pomiarowy: 260°C

Płyta uziemiająca w zestawie: Tak ☐

Specyfikacje

Typ: termostatu Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

☐

Wysokość: 90mm

Grubość: 120mm

Szerokość: 120mm

☐

☐

☐

Sygnalizacja LED ☐

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

☐

☐

☐

☐

INTRUKCJA MONTAŻU

☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**)

195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**)

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-L2-EP Raychem (199°C)

Termostat ETS-05-L2-EP Raychem (199°C)

110 V AC □ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**) □

99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**) □

Terminale □ zasilanie: 4 x 6 mm □

przewód grzejny: 3 x 6 mm □ □ □

czujnik: 4 x 1,5 mm □ □

Przełącznik wyjściowy □ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST)

Przełącznik wyjściowy zdolności przełączania □ 32 Obciążenie rezystancyjne

Przełącznik alarmu □ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty

Wyłącznik obwodu □ maks. 32 A (charakterystyka typu C)

Wewnętrzne zużycie energii □ 3 VA

□

Rodzaj □ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**) □

PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**) □

Zakres temperatury □ -55 □ C do 260 □ C (ETS-05-L2**) □

0 □ C do 499 □ C (ETS-05-H2**) □

□

Cena : 4.944,60 zł Brutto (4.020,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2023