

Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)



Model : 2144-022670

Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)

Producent : Raychem

☐ ETS-05-L2-EP-A Termostat elektroniczny od 0 do 499°C

Elektroniczny termostat z czujnikiem powierzchniowym nVent Raychem ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych. ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach. ETS-05-L2-E jest przeznaczony do temperatur do 199 °C, podczas gdy ETS-05-L2-EP może być używany do temperatur do 499 °C. Maksymalne obciążenie znamionowe wynosi 32 A dla obu termostatów. Ustawienie temperatury jest dokładne za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy.

☐ ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), stan przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stan czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony, w zależności od wymagań użytkownika.

☐

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy

Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Ustawienia temperatury kontrolera: od 0 do 499°C

Maksymalny zakres pomiarowy: 585°C

Płyta uziemiająca w zestawie: Tak

☐

Specyfikacje

Typ: termostatu Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

☐

☐

Wysokość: 150mm

Grubość: 120mm

Szerokość: 120mm

☐

☐

Sygnalizacja LED

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)

Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)



Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)

Termostat ETS-05-L2-EP-A Raychem(499°C)

Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**)
 195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**)
 110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**)
 99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**)
 Terminale ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐
 przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐
 czujnik: 4 x 1,5 mm ☐
 Przekaznik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST)
 Przekaznik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne
 Przekaznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty
 Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C)
 Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA
 ☐
 Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**)
 PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**)
 Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**)
 0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**)
 ☐

INSTRUKCJA MONTAŻU**Cena : 5.987,64 zł Brutto (4.868,00 zł Netto)**

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2023