

Termostat ETS-05-H2R-EA Raychem



Model : 1244-022675

Termostat ETS-05-H2R-EA Raychem

Producent : Raychem

☐ Termostat ETS-05-H2R-EA Raychem

☐

Elektroniczny termostat z czujnikiem powierzchniowym nVent Raychem ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę temperatury przewodów grzewczych. ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach. ETS-05-L2-E jest przeznaczony do temperatur do 199 °C, podczas gdy ETS-05-H2-E może być używany do temperatur do 499 °C. Maksymalne obciążenie znamionowe wynosi 32 A dla obu termostatów. Ustawienie temperatury jest dokładne za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy.

☐

ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), stan przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stan czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony, w zależności od wymagań użytkownika.

☐

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy

Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Ustawienia temperatury kontrolera: od 0 do 499°C

Maksymalny zakres pomiarowy: 585°C

Płyta uziemiająca w zestawie: Tak

☐

Specyfikacje

Typ: termostatu Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

☐

☐

Wysokość: 150mm

Grubość: 120mm

Szerokość: 120mm

☐

☐

Sygnalizacja LED

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONY

INSTRUKCJA MONTAŻU

☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**)

195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**)

110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**)

Ogrzewanie podłogowe - przewody grzewcze > Samoregulujące > Termostat ETS-05-H2R-EA Raychem

Termostat ETS-05-H2R-EA Raychem

99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**) ☐

Terminalne ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐

przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐ ☐

czujnik: 4 x 1,5 mm ☐ ☐

Przełącznik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST)

Przełącznik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne

Przełącznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty

Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C)

Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA

☐

Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**) ☐

PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**) ☐

Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**) ☐

0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**) ☐

☐

Cena : 6.181,98 zł Brutto (5.026,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 12 stycznia 2023