

Termostat ETS-05-H1-J Raychem



Model : 2144-015659

Termostat ETS-05-H1-J Raychem

Producent : Raychem

☐ ETS-05-H1-J Termostat elektroniczny 110V

Elektroniczny termostat z czujnikiem powierzchniowym nVent Raychem ETS-05 zapewnia dokładną kontrolę temperatury przewodów grzejnych. ETS-05 jest dostępny w dwóch wersjach. ETS-05-L2-E jest przeznaczony do temperatur do 199 °C, podczas gdy ETS-05-H2-E może być używany do temperatur do 499 °C. Maksymalne obciążenie znamionowe wynosi 32 A dla obu termostatów. Ustawienie temperatury jest dokładne za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy.

☐ ETS-05 posiada wskaźnik LED, który wskazuje stan termostatu (włączony/wyłączony), stan przewodu grzejnego (włączony/wyłączony) oraz stan czujnika. W przypadku awarii czujnika termostat może przełączyć się w stan włączony lub wyłączony, w zależności od wymagań użytkownika.

☐

Prosty w instalacji i obsłudze

Temperatura ustawiana za pomocą cyfrowych przełączników obrotowych wewnątrz obudowy

Czujnik PT100 dostarczany z kablem o długości 2m

Ustawienia temperatury kontrolera: od 0 do 499°C

Maksymalny zakres pomiarowy: 585°C

Płyta uziemiająca w zestawie: Tak ☐

☐

Specyfikacje

Typ: termostatu Elektroniczny termostat

Materiał: Polimer wzmocniony włóknem szklanym

Klasa IP: IP66

☐

☐

Wysokość: 150mm

Grubość: 120mm

Szerokość: 120mm

☐

☐

Sygnalizacja LED ☐

1 zasilanie włączone, przewód grzejny wyłączony : ZIELONY

2 zasilanie włączone, przewód grzejny włączony: ŻÓŁTY

3 awaria czujnika: MIGA CZERWONA

INSTRUKCJA MONTAŻU

☐ Napięcie zasilania ☐ 195-230 V AC +10% 50/60 Hz (ETS-05-*2-**)

195-277 V AC +3% 50/60 Hz (ETS-05-*2R-**)

110 V AC ☐ 10% 50/60 Hz (ETS-05-*1-**)

99-132 V AC 50/60 Hz (ETS-05-*1R-**)

Terminale ☐ zasilanie: 4 x 6 mm ☐

Raychem / Pentair technika przemysłowa i domowa > Termostat ETS-05-H1-J Raychem

Termostat ETS-05-H1-J Raychem

przewód grzejny: 3 x 6 mm ☐ ☐ ☐

czujnik: 4 x 1,5 mm ☐ ☐

Przełącznik wyjściowy ☐ jednobiegunowy typ przełączalny (SPST)

Przełącznik wyjściowy zdolności przełączania ☐ 32 Obciążenie rezystancyjne

Przełącznik alarmu ☐ Obciążenie rezystancyjne 275 V AC 3A ETS-05-**-**-A tylko warianty

Wyłącznik obwodu ☐ maks. 32 A (charakterystyka typu C)

Wewnętrzne zużycie energii ☐ 3 VA

☐

Rodzaj ☐ PT100 3-żyłowy, 2 m długości, elastyczny (ETS-05-L2**)

PT100 3-żyłowy, 2 m długości, stal nierdzewna (ETS-05-H2**)

Zakres temperatury ☐ -55 ☐ C do 260 ☐ C (ETS-05-L2**)

0 ☐ C do 499 ☐ C (ETS-05-H2**)

☐

☐

Cena : 5.451,36 zł Brutto (4.432,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 13 stycznia 2023